

Durchlaufspeicher

SBS 801 W SOL

BEST.-NR.: 229985



SBS 601 W

BEST.-NR.: 229980

SBS 601 W SOL

BEST.-NR.: 229984

SBS 801 W

BEST.-NR.: 229981

SBS 1001 W

BEST.-NR.: 229982

SBS 1001 W SOL

BEST.-NR.: 229986

SBS 1501 W

BEST.-NR.: 229983

SBS 1501 W SOL

BEST.-NR.: 229987

Die wichtigsten Merkmale

- Effiziente Betriebsweise durch Einströmvorrichtung für die bedarfsabhängige, zonierte Beladung
- Vielseitig einsetzbar, da die Kombination mit verschiedenen Wärmeerzeugern möglich ist
- Platzsparende Kombination von Heizungs-Pufferspeicher und Trinkwarmwasser-Bereitung in einem Behälter
- Hygienische Bereitung von Trinkwasser im Durchflussbetrieb
- Zusätzlicher Einsatzbereich durch integrierten Solar-Wärmeübertrager



Typ	SBS 601 W BEST.-NR.: 229980	SBS 601 W SOL BEST.-NR.: 229984	SBS 801 W BEST.-NR.: 229981	SBS 801 W SOL BEST.-NR.: 229985
Best.-Nr.	229980	229984	229981	229985
Energetische Daten				
Warmhalteverluste S	108 W	108 W	121 W	121 W
Hydraulische Daten				
Speichervolumen V	645 l	642 l	793 l	788 l
Nenninhalt	613 l	599 l	759 l	740 l
Inhalt Wärmeübertrager Warmwasser	31,20 l	31,20 l	33,90 l	33,90 l
Fläche Wärmeübertrager Warmwasser	6,00 m ²	6,00 m ²	6,50 m ²	6,50 m ²
Druckverlust bei 10/25/40 l/min	33 / 264 / - hPa	33 / 264 / - hPa	35 / 284 / - hPa	35 / 284 / - hPa
Einsatzgrenzen				
Max. zulässiger Druck	0,30 MPa	0,30 MPa	0,30 MPa	0,30 MPa
Max. zulässiger Druck Warmwasser	1,00 MPa	1,00 MPa	1,00 MPa	1,00 MPa
Prüfdruck	0,45 MPa	0,45 MPa	0,45 MPa	0,45 MPa
Max. zulässige Temperatur	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C
Max. Be- / Entladevolumenstrom zoniert	1,80 m ³ /h	1,80 m ³ /h	2,00 m ³ /h	2,00 m ³ /h
Max. Be- / Entladevolumenstrom unzoniert	5,00 m ³ /h	5,00 m ³ /h	5,00 m ³ /h	5,00 m ³ /h

Dimensionen

Maximale Aufstellhöhe	2000 m	2000 m	2000 m	2000 m
Hö h e	1665 mm	1665 mm	1830 mm	1830 mm
Höhe mit Wärmedämmung	1.775 mm	1.775 mm	1.940 mm	1.940 mm
Durchmesser	750 mm	750 mm	790 mm	790 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	970 mm	970 mm	1.010 mm	1.010 mm
Kippmaß	1.840 mm	1.840 mm	1.880 mm	1.880 mm

Gewichte

Gewicht gefüllt	735 kg	780 kg	949 kg	1.175 kg
Gewicht leer	135 kg	180 kg	150 kg	195 kg

				
Typ	SBS 1001 W BEST.-Nr.: 229982	SBS 1001 W SOL BEST.-Nr.: 229986	SBS 1501 W BEST.-Nr.: 229983	SBS 1501 W SOL BEST.-Nr.: 229987
Best.-Nr.	229982	229986	229983	229987

Energetische Daten

Warmhalteverluste S	146 W	146 W	150 W	150 W
---------------------	-------	-------	-------	-------

Hydraulische Daten

Speichervolumen V	986 l	981 l	1.482 l	1.475 l
Nenninhalt	941 l	916 l	1430 l	1399 l
Inhalt Wärmeübertrager Warmwasser	45,40 l	45,40 l	52,10 l	52,10 l
Fläche Wärmeübertrager Warmwasser	8,70 m²	8,70 m²	10,00 m²	10,00 m²
Druckverlust bei 10/25/40 l/min	47 / 378 / 1023 hPa	47 / 378 / 1023 hPa	53 / 432 / 1168 hPa	53 / 432 / 1168 hPa

Einsatzgrenzen

Max. zulässiger Druck	0,30 MPa	0,30 MPa	0,30 MPa	0,30 MPa
Max. zulässiger Druck Warmwasser	1,00 MPa	1,00 MPa	1,00 MPa	1,00 MPa
Prüfdruck	0,45 MPa	0,45 MPa	0,45 MPa	0,45 MPa
Max. zulässige Temperatur	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C
Max. Be- / Entladevolumenstrom zoniert	2,40 m³/h	2,40 m³/h	3,00 m³/h	3,00 m³/h
Max. Be- / Entladevolumenstrom unzoniert	5,00 m³/h	5,00 m³/h	8,00 m³/h	8,00 m³/h

Dimensionen

Maximale Aufstellhöhe	2000 m	2000 m	2000 m	2000 m
Höhe	2240 mm	2240 mm	2155 mm	2155 mm
Höhe mit Wärmedämmung	2.350 mm	2.350 mm	2.265 mm	2.265 mm
Durchmesser	790 mm	790 mm	1.000 mm	1.000 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1.010 mm	1.010 mm	1.220 mm	1.220 mm
Kippmaß	2.285 mm	2.285 mm	2.225 mm	2.225 mm

Gewichte

Gewicht gefüllt	1.175 kg	1.221 kg	1.738 kg	1.794 kg
Gewicht leer	175 kg	220 kg	236 kg	291 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de