

Zubehör

GWS 2

BEST.-NR.: 230660



GWS 1

BEST.-NR.: 230659

Die wichtigsten Merkmale

- Grundwasserstation für Sole-Wasser-Wärmepumpen
- Zur Nutzung von Grundwasser als Wärmequelle bei Sole-Wasser-Wärmepumpen
- Wärmedämmtes Gehäuse



Typ	GWS 1 BEST.-NR.: 230659	GWS 2 BEST.-NR.: 230660
Best.-Nr.	230659	230660
Anschlüsse		
Anschluss Wärmepumpe	28 mm	28 mm
Anschluss wärmequellenseitig	G 1 1/4	G 1 1/4
Anforderung Wärmeträgermedium wärmequellenseitig		
Chlor Wärmeträgermedium	<0.5 mg/l	<0.5 mg/l
Chlorid Wärmeträgermedium	<300 mg/l	<300 mg/l
Eisen mit Mangan Wärmeträgermedium	<0.5 mg/l	<0.5 mg/l
Einsatzgrenzen		
Einsatzgrenze Wärmequelle max.	20 °C	20 °C
Einsatzgrenze Wärmequelle min.	7 °C	7 °C
Max. zulässiger Druck	0,30 MPa	0,30 MPa
Werte		
Zul. Betriebsüberdruck	3 bar	3 bar

Dimensionen

Höhe	630 mm	630 mm
Breite	640 mm	640 mm
Tiefe	230 mm	230 mm

Gewichte

Gewicht	20,50 kg	26,50 kg
---------	----------	----------

Ausführungen

Mit Wärmedämmung	•	•
------------------	---	---

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de