

## Zubehör

### AWG 560 L

BEST.-NR.: 231041



#### AWG 560 H-GL

BEST.-NR.: 232956

#### AWG 560 V-SR

BEST.-NR.: 233838

#### AWG 560 H-SR

BEST.-NR.: 233837

#### AWG 600 L

BEST.-NR.: 231044

#### AWG 560 V-GL

BEST.-NR.: 232957

---

## Die wichtigsten Merkmale


- Wärmegeämmte Wanddurchführung
- Kondensat-Laufspuren an der Fassade werden durch die breite Tropfkante am Rahmen vermieden
- Integriertes Kleintier-Schutzgitter verhindert das Eindringen von kleinen Tieren und Laub
- Guter Wetterschutz und geringe Druckverluste danke der optimierten Lamellengeometrie



| Typ                      | AWG 560 H-GL<br>BEST.-NR.: 232956 | AWG 560 H-SR<br>BEST.-NR.: 233837 | AWG 560 L<br>BEST.-NR.: 231041 | AWG 560 V-GL<br>BEST.-NR.: 232957 |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Best.-Nr.                | 232956                            | 233837                            | 231041                         | 232957                            |
| Dimensionen              |                                   |                                   |                                |                                   |
| Höhe                     | 490 mm                            | 490 mm                            | 477 mm                         | 894 mm                            |
| Breite                   | 897 mm                            | 897 mm                            | 878 mm                         | 483 mm                            |
| Tiefe                    | 627 mm                            | 627 mm                            | 625 mm                         | 627 mm                            |
| Nennweite                | 560 mm                            | 560 mm                            | 560 mm                         | 560 mm                            |
| Länge                    | 627 mm                            | 627 mm                            | 625 mm                         | 627 mm                            |
| Durchgangsöffnung min.   | 830x430 mm                        | 830x430 mm                        | 830x430 mm                     | 430x830 mm                        |
| Durchmesser Luftschlauch | 560 mm                            | 560 mm                            | 560 mm                         | 560 mm                            |
| Werte                    |                                   |                                   |                                |                                   |
| Kanalhöhe                | 422 mm                            | 422 mm                            | 423 mm                         | 824 mm                            |
| Kanalbreite              | 824 mm                            | 824 mm                            | 823 mm                         | 423 mm                            |
| Wandstärke               | 550 mm                            | 550 mm                            | 550 mm                         | 550 mm                            |
| Wandstärke               | 280 - 500 mm                      | 280 - 500 mm                      | 280 - 500 mm                   | 280 - 500 mm                      |
| Max. Luftmenge           | 3500 m³/h                         | 3500 m³/h                         | 3500 m³/h                      | 3500 m³/h                         |
| Luftmenge                | max. 3500 m³/h                    | max. 3500 m³/h                    | max. 3500 m³/h                 | max. 3500 m³/h                    |
| Gewichte                 |                                   |                                   |                                |                                   |
| Gewicht                  | 19 kg                             | 19 kg                             | 19 kg                          | 19 kg                             |

Ausführungen

|            |                                                         |                                                                       |                                  |                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Farbe      | RAL 9006                                                | silber-metallic                                                       | Aluminium,<br>natureloxiert      | RAL 9006                                              |
| Werkstoff  | Stahlblech                                              | Stahlblech                                                            | Stahlblech                       | Stahlblech                                            |
| Ausführung | Horizontal mit<br>grau lackiertem<br>Wetterschutzgitter | Horizontal mit<br>silber-metallic<br>lackiertem<br>Wetterschutzgitter | Für Lichtschacht -<br>Ausführung | Vertikal mit<br>grau lackiertem<br>Wetterschutzgitter |



|           |                                   |                                |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Typ       | AWG 560 V-SR<br>BEST.-NR.: 233838 | AWG 600 L<br>BEST.-NR.: 231044 |
| Best.-Nr. | 233838                            | 231044                         |

Dimensionen

|                          |            |            |
|--------------------------|------------|------------|
| Höhe                     | 894 mm     | 647 mm     |
| Breite                   | 483 mm     | 649 mm     |
| Tiefe                    | 627 mm     | 525 mm     |
| Nennweite                | 560 mm     | 560 mm     |
| Länge                    | 627 mm     |            |
| Durchgangsöffnung min.   | 430x830 mm | 600x600 mm |
| Durchmesser Luftschlauch | 560 mm     | 560 mm     |

Werte

|                |                |              |
|----------------|----------------|--------------|
| Kanalhöhe      | 824 mm         |              |
| Kanalbreite    | 423 mm         |              |
| Wandstärke     | 550 mm         |              |
| Wandstärke     | 280 - 500 mm   | 260 - 400 mm |
| Max. Luftmenge | 3500 m³/h      | 3500 m³/h    |
| Luftmenge      | max. 3500 m³/h |              |

Gewichte

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| Gewicht | 19 kg | 19 kg |
|---------|-------|-------|

Ausführungen

|            |                                                       |                                 |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Farbe      | silber-metallic                                       | Aluminium,<br>natureloxiert     |
| Werkstoff  | Stahlblech                                            | Stahlblech                      |
| Ausführung | Vertikal mit<br>grau lackiertem<br>Wetterschutzgitter | Für Lichtschacht-<br>Ausführung |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)