

## Zubehör

### BGC 2/60

BEST.-NR.: 232030



#### BGC

BEST.-NR.: 003769

#### BGC/45

BEST.-NR.: 075115

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Einschraub-Heizkörper für geschlossene Heizungsanlagen und Anlagen zur Trinkwasser-Erwärmung.
- Zur Anpassung individueller Einsatz-Szenarien
- Hoher Warmwasserkomfort durch leistungsstarke Heizkörper
- Stufenlose Temperatureinstellung über Drehwähler



| Typ                       | BGC<br>BEST.-NR.: 003769                                         | BGC 2/60<br>BEST.-NR.: 232030                                    | BGC/45<br>BEST.-NR.: 075115                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.                 | 003769                                                           | 232030                                                           | 075115                                                           |
| Elektrische Daten         |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| Anschlussleistung ~ 230 V | 2-4 kW                                                           | 2-4 kW                                                           | 2-4 kW                                                           |
| Anschlussleistung ~ 400 V | 6 kW                                                             | 6 kW                                                             | 6 kW                                                             |
| Netzanschluss             | 1/N/PE, 2/PE, 3/PE                                               | 1/N/PE, 2/PE, 3/PE                                               | 1/N/PE, 2/PE, 3/PE                                               |
| Betriebsart Einkreis      | X                                                                | X                                                                | X                                                                |
| Nennspannung              | 230/400 V                                                        | 230/400 V                                                        | 230/400 V                                                        |
| Frequenz                  | 50/60 Hz                                                         | 50/60 Hz                                                         | 50/60 Hz                                                         |
| Einsatzgrenzen            |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| Temperatureinstellbereich | 10-80 °C                                                         | 10-80 °C                                                         | 10-80 °C                                                         |
| Max. zulässiger Druck     | 1,00 MPa                                                         | 1,00 MPa                                                         | 1,00 MPa                                                         |
| Minstdurchmesser Behälter | 450 mm                                                           | 450 mm                                                           | 450 mm                                                           |
| Mindevolumen Behälter     | 50 l                                                             | 50 l                                                             | 50 l                                                             |
| Ausführungen              |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| Ausführung                | Universalflansch                                                 | Universalflansch                                                 | Universalflansch                                                 |
| Einsetzbar für            | Trinkwarmwasserspeicher/<br>Pufferspeicher/<br>Durchlaufspeicher | Trinkwarmwasserspeicher/<br>Pufferspeicher/<br>Durchlaufspeicher | Trinkwarmwasserspeicher/<br>Pufferspeicher/<br>Durchlaufspeicher |
| Einbaulage                | Waagerecht                                                       |                                                                  | Waagerecht                                                       |

|                                     |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Schutzart (IP)                      | IP44              | IP44              | IP44              |
| Dimensionen                         |                   |                   |                   |
| Eintauchtiefe                       | 500 mm            | 480 mm            | 455 mm            |
| Gewichte                            |                   |                   |                   |
| Gewicht                             | 2,00 kg           | 2,80 kg           | 2,50 kg           |
| Werte                               |                   |                   |                   |
| Volumenbereich des Behälters        | 200,00–1.500,00 l | 200,00–1.500,00 l | 200,00–1.500,00 l |
| Volumen über dem Heizelement (max.) | 600,00 l          | 600,00 l          | 600,00 l          |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)