

Zubehör

WPSB 312 E

BEST.-NR.: 232883



WPSB 308 E

BEST.-NR.: 222375

Die wichtigsten Merkmale

- Baugruppe zur Montage der Wärmequellen-Anlage für Sole-Wasser-Wärmepumpen
- Schnelle und einfache Montage



Typ	WPSB 308 E BEST.-NR.: 222375	WPSB 312 E BEST.-NR.: 232883	
Best.-Nr.	222375	232883	
Ausführungen			
Umwälzpumpentyp	Stratos PARA 30/1-8 E	Stratos PARA 30/1-12 E	
Umwälzpumpe	•	•	
Ausdehnungsgefäß	•	•	
Monometer	•	•	
Manometer	•	•	
Füll- und Entleerungshahn	•	•	
Werte			
Volumenstrom	2.0 m³/h	2.0 m³/h	
Max. Förderhöhe	7,00 m	11,00 m	
Sicherheitsventil	•	•	
Sicherheitsventil	2,50 bar	2,50 bar	
Vordruck	0,15 MPa	0,15 MPa	
Vordruck	1,50 bar	1,50 bar	
Elektrische Daten			
Nennspannung	230 V	230 V	

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	
Phasen	1/N/PE	1/N/PE	
Frequenz	50 Hz	50 Hz	
Dimensionen			
Ausdehnungsgefäß	25 l	25 l	
Anschlüsse			
Anschluss Wärmepumpe	1 1/4 Zoll		
Anschluss Wärmepumpe	G 1 1/4	G 1 1/4	
Anschluss Heizung	G 1 1/4		
Anschluss wärmequellenseitig	G 1 1/4	G 1 1/4	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de