

Integralspeicher

HSBC 200

BEST.-NR.: 233510



Die wichtigsten Merkmale

- Der Integralspeicher zur Trinkwarmwasser-Bereitung wird mit einer Heizungswärmepumpe kombiniert und in das Heizungssystem eingebunden.
- Platzsparende Aufstellung, da Trinkwarmwasser-Speicher, Pufferspeicher und hydraulische Funktionskomponenten in einem Gerät kombiniert sind
- Geringer Montageaufwand durch hohen Integrationsgrad inklusive Wärmepumpen-Manager WPM
- Kann zum Kühlen genutzt werden, beispielsweise über eine Flächenheizung
- Großflächiger Wärmeübertrager für hohen Trinkwasser-Bedarf



Typ	HSBC 200 BEST.-NR.: 233510	
Best.-Nr.	233510	
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse (A+ - F)	B	
Warmhalteverluste S	55 W	
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,30 kWh	
Hydraulische Daten		
Speichervolumen V	189 l	
Nenninhalt Warmwasser-Speicher	168 l	
Nenninhalt Pufferspeicher	100 l	
Fläche Wärmeübertrager	3,30 m²	
Inhalt Wärmeübertrager	21 l	
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Heizkreis 1 bei 1,0 m³/h	725 hPa	
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Heizkreis 1 bei 1,5 m³/h	663 hPa	
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Heizkreis 1 bei 2,0 m³/h	444 hPa	
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Wärmepumpe bei 1,0 m³/h	656 hPa	
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Wärmepumpe bei 1,5 m³/h	527 hPa	
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Wärmepumpe bei 2,0 m³/h	210 hPa	
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Heizkreis 2 (optional) bei 1,0 m³/h	665 hPa	

Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Heizkreis 2 (optional) bei 1,5 m³/h	518 hPa	
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Heizkreis 2 (optional) bei 2,0 m³/h	189 hPa	
Einsatzgrenzen		
Max. zulässige Temperatur primärseitig	75 °C	
Max. zulässiger Druck Warmwasser-Speicher	1,00 MPa	
Prüfdruck Warmwasser-Speicher	1,50 MPa	
Max. zulässiger Druck Pufferspeicher	0,30 MPa	
Prüfdruck Pufferspeicher	0,45 MPa	
Max. zulässige Temperatur	95 °C	
Max. Durchflussmenge	25 l/min	
Elektrische Daten		
Nennspannung Steuerung	230 V	
Absicherung Steuerung	1 x B 16 A	
Phasen Steuerung	1/N/PE	
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	
Phasen Not-/Zusatzheizung	3/N/PE	
Absicherung Not-/Zusatzheizung	3 x B 16 A	
Leistungsaufnahme Not-/Zusatzheizung	8,80 kW	
Frequenz	50 Hz	
Leistungsaufnahmen		
Leistungsaufnahme Ladepumpe max.	60 W	

Leistungsaufnahme Umwälzpumpe heizungsseitig max.	60 W	
Ausführungen		
Schutzart (IP)	IP20	
Dimensionen		
Höhe	1922 mm	
Breite	680 mm	
Tiefe	871 mm	
Kippmaß	2107 mm	
Maximale Aufstellhöhe	2000 m	
Gewichte		
Gewicht gefüllt	471 kg	
Gewicht leer	203 kg	
Gewicht Oberteil	174 kg	
Gewicht Unterteil	43 kg	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de