

Zubehör

AWG 560 V-SR

BEST.-NR.: 233838



AWG 560 H-GL

BEST.-NR.: 232956

AWG 560 V-GL

BEST.-NR.: 232957

AWG 560 H-SR

BEST.-NR.: 233837

AWG 600 L

BEST.-NR.: 231044

AWG 560 L

BEST.-NR.: 231041

Die wichtigsten Merkmale

- Wärme gedämmte Wanddurchführung
- Kondensat-Laufspuren an der Fassade werden durch die breite Tropfkante am Rahmen vermieden
- Integriertes Kleintier-Schutzgitter verhindert das Eindringen von kleinen Tieren und Laub
- Guter Wetterschutz und geringe Druckverluste dank der optimierten Lamellengeometrie



Typ	AWG 560 H-GL BEST.-NR.: 232956	AWG 560 H-SR BEST.-NR.: 233837	AWG 560 L BEST.-NR.: 231041	AWG 560 V-GL BEST.-NR.: 232957
Best.-Nr.	232956	233837	231041	232957

Dimensionen

Höhe	490 mm	490 mm	477 mm	894 mm
Breite	897 mm	897 mm	878 mm	483 mm
Tiefe	627 mm	627 mm	625 mm	627 mm
Nennweite	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Länge	627 mm	627 mm	625 mm	627 mm
Durchgangsöffnung min.	830x430 mm	830x430 mm	830x430 mm	430x830 mm
Durchmesser Luftschlauch	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm

Werte


Kanalhöhe	422 mm	422 mm	423 mm	824 mm
Kanalbreite	824 mm	824 mm	823 mm	423 mm
Wandstärke	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Wandstärke	280 - 500 mm	280 - 500 mm	280 - 500 mm	280 - 500 mm
Max. Luftmenge	3500 m³/h	3500 m³/h	3500 m³/h	3500 m³/h
Luftmenge	max. 3500 m³/h	max. 3500 m³/h	max. 3500 m³/h	max. 3500 m³/h

Gewichte

Gewicht	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg
---------	-------	-------	-------	-------

Ausführungen

Farbe	RAL 9006	silber-metallic	Aluminium, natureloxiert	RAL 9006
Werkstoff	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Ausführung	Horizontal mit grau lackiertem Wetterschutzgitter	Horizontal mit silber-metallic lackiertem Wetterschutzgitter	Für Lichtschacht - Ausführung	Vertikal mit grau lackiertem Wetterschutzgitter



Typ	AWG 560 V-SR BEST.-NR.: 233838	AWG 600 L BEST.-NR.: 231044
Best.-Nr.	233838	231044
Dimensionen		
Höhe	894 mm	647 mm
Breite	483 mm	649 mm
Tiefe	627 mm	525 mm
Nennweite	560 mm	560 mm
Länge	627 mm	
Durchgangsöffnung min.	430x830 mm	600x600 mm
Durchmesser Luftschlauch	560 mm	560 mm
Werte		
Kanalhöhe	824 mm	
Kanalbreite	423 mm	
Wandstärke	550 mm	
Wandstärke	280 - 500 mm	260 - 400 mm
Max. Luftmenge	3500 m³/h	3500 m³/h
Luftmenge	max. 3500 m³/h	
Gewichte		
Gewicht	19 kg	19 kg

Ausführungen

Farbe	silber-metallic	Aluminium, natureloxiert
Werkstoff	Stahlblech	Stahlblech
Ausführung	Vertikal mit grau lackiertem Wetterschutzgitter	Für Lichtschacht- Ausführung

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de