# Zubehör

## WDS 600

BEST.-NR.: 236077

### WDS 602

BEST.-NR.: 236079

### WDS 1000

BEST.-NR.: 236078

### WDS 1002

BEST.-NR.: 236080

## Die wichtigsten Merkmale

- Zwei Halbschalen zur leichteren Formanpassung
- Beste Dämmeigenschaften durch Grafiteinlagerungen
- Geringe Energieverluste durch hochwertige Wärmedämmung

| Typ | WDS 600<br>BEST.-NR.: 236077 | WDS 602<br>BEST.-NR.: 236079 | WDS 1000<br>BEST.-NR.: 236078 | WDS 1002<br>BEST.-NR.: 236080 |
|---|---|---|---|---|
| Best.-Nr. | 236077 | 236079 | 236078 | 236080 |
| **Energetische Daten** | | | | |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 2,30 kWh | 2,60 kWh | 3,20 kWh | 3,50 kWh |
| **Dimensionen** | | | | |
| Höhe | 1850 mm | 1850 mm | 2690 mm | 2690 mm |
| Dicke | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |

STIEBEL ELTRON

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

**www.stiebel-eltron.de**