

Zubehör

WDS 602

BEST.-NR.: 236079



WDS 600

BEST.-NR.: 236077

WDS 1000

BEST.-NR.: 236078

WDS 1002

BEST.-NR.: 236080

Die wichtigsten Merkmale

- Zwei Halbschalen zur leichteren Formanpassung
- Beste Dämmeigenschaften durch Grafitelagerungen
- Geringe Energieverluste durch hochwertige Wärmedämmung



Typ	WDS 600 BEST.-NR.: 236077	WDS 602 BEST.-NR.: 236079	WDS 1000 BEST.-NR.: 236078	WDS 1002 BEST.-NR.: 236080
Best.-Nr.	236077	236079	236078	236080
Energetische Daten				
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	2,30 kWh	2,60 kWh	3,20 kWh	3,50 kWh
Dimensionen				
Höhe	1850 mm	1850 mm	2690 mm	2690 mm
Dicke	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de