

Nachtspeicherheizung

ETS 400 Plus

BEST.-NR.: 236426



ETS 200 Plus

BEST.-NR.: 236424

ETS 300 Plus

BEST.-NR.: 236425

ETS 500 Plus

BEST.-NR.: 236427

ETS 600 Plus


BEST.-NR.: 236428

ETS 700 Plus

BEST.-NR.: 236429

Die wichtigsten Merkmale

- Für einen komfortablen, energiesparenden Betrieb wird die C-Plus-Technologie als intelligente Auflade-Automatik eingesetzt.
- Integrierter RT-Regler mit Wochen-Timer und Offene-Fenster-Erkennung
- Die lernfähige Regelung berechnet die Vorheizzeit im Timer-Betrieb automatisch
- Erhöhte Sicherheit, das sich der Sicherheits-Temperaturbegrenzer nicht selbsttätig zurückstellt
- Die Anschlussleistung lässt sich reduzieren
- Geräuscharmer Tangentiallüfter
- Serienmäßig mit Flusensieb



Typ	ETS 200 Plus BEST.-NR.: 236424	ETS 300 Plus BEST.-NR.: 236425	ETS 400 Plus BEST.-NR.: 236426	ETS 500 Plus BEST.-NR.: 236427
Best.-Nr.	236424	236425	236426	236427

Elektrische Daten

Nennspannung	400 V	400 V	400 V	400 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nennstrom	2,9 A	4,3 A	5,8 A	7,2 A
Nennaufladung	16 kWh	24 kWh	32 kWh	40 kWh
Anschlussleistung	2 kW	3 kW	4 kW	5 kW
Phasen	3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE
Absicherung	10 A	10 A	10 A	16 A
Elektrische Zusatzheizung	0,35 kW	0,50 kW	0,80 kW	1,00 kW

Werte

Ladegradreduzierung 4-stufig	100/90/80/70	100/90/80/70	100/90/80/70	100/90/80/70
Betriebsgeräusch	30 dB(A)	32 dB(A)	33 dB(A)	34 dB(A)
Wärmerückhaltevermögen	48 %	53 %	55 %	56 %

Dimensionen

Höhe	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Breite	605 mm	780 mm	955 mm	1130 mm
Tiefe	275 mm	275 mm	275 mm	275 mm

Gewichte

Gewicht	32 kg	40 kg	48 kg	56 kg
Gewicht (mit Steinen)	116 kg	166 kg	216 kg	266 kg

Kaufmaennische Attribute

Anzahl Steinpakete	6	9	12	15
--------------------	---	---	----	----


Ausführungen

Farbe	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Energetische Daten

Nenn-Wärmeleistung P _{nom}	1,00 kW	1,50 kW	2,00 kW	2,50 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c}	1,30 kW	2,30 kW	3,00 kW	3,50 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η _s	39,5 %	39,5 %	39,5 %	39,5 %
bei Mindestwärmeleistung el _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
bei Nenn-Wärmeleistung el _{max}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
im Bereitschaftszustand el _{SB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x	x	x	x
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-	-
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-	-
Art der Regelung der Wärmezufuhr: manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	-	-	-	-

Art der Regelung der Wärmezufuhr: manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	-	-	-	-
Art der Regelung der Wärmezufuhr: elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	X	X	X	X
Art der Regelung der Wärmezufuhr: Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	X	X	X	X
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-	-
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	X	X	X	X
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-	-
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-	-
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	X	X	X	X
mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-	-
mit Fernbedienungsoption	-	-	-	-
mit Schwarzkugelsensor	-	-	-	-



Typ	ETS 600 Plus BEST.-NR.: 236428	ETS 700 Plus BEST.-NR.: 236429
Best.-Nr.	236428	236429

Elektrische Daten

Nennspannung	~400 V	~400 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz
Nennstrom	8,7 A	10,1 A
Nennaufladung	48 kWh	56 kWh
Anschlussleistung	6 kW	7 kW
Phasen	3/N/PE	3/N/PE
Absicherung	16 A	16 A
Elektrische Zusatzheizung	1,20 kW	1,50 kW

Werte

Ladegradreduzierung 4-stufig	100/90/80/70	100/90/80/70
Betriebsgeräusch	34 dB(A)	34 dB(A)
Wärmerückhaltevermögen	58 %	59 %

Dimensionen

Höhe	650 mm	650 mm
Breite	1305 mm	1480 mm
Tiefe	275 mm	275 mm

Gewichte

Gewicht	64 kg	72 kg
Gewicht (mit Steinen)	316 kg	366 kg

Kaufmaennische Attribute

Anzahl Steinpakete	18	21
--------------------	----	----

Ausführungen

Farbe	alpinweiß	alpinweiß
-------	-----------	-----------

Energetische Daten

Nenn-Wärmeleistung P _{nom}	3,00 kW	3,50 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c}	4,30 kW	4,90 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s	39,5 %	39,5 %
bei Mindestwärmeleistung el _{min}	0,00 kW	0,00 kW
bei Nenn-Wärmeleistung el _{max}	0,00 kW	0,00 kW
im Bereitschaftszustand el _{SB}	0,00 kW	0,00 kW
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x	x
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-
Art der Regelung der Wärmezufuhr: manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	-	-

Art der Regelung der Wärmezufuhr: manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	-	-
Art der Regelung der Wärmezufuhr: elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	X	X
Art der Regelung der Wärmezufuhr: Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	X	X
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	X	X
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	X	X
mit Betriebszeitbegrenzung	-	-
mit Fernbedienungsoption	-	-
mit Schwarzkugelsensor	-	-

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de