

## Nachtspeicherheizung

### ETS 700 Plus

BEST.-NR.: 236429



#### ETS 200 Plus

BEST.-NR.: 236424

#### ETS 500 Plus

BEST.-NR.: 236427

#### ETS 300 Plus

BEST.-NR.: 236425

#### ETS 600 Plus

BEST.-NR.: 236428

#### ETS 400 Plus

BEST.-NR.: 236426

---

### Die wichtigsten Merkmale

- Für einen komfortablen, energiesparenden Betrieb wird die C-Plus-Technologie als intelligente Auflade-Automatik eingesetzt.
- Integrierter RT-Regler mit Wochen-Timer und Offene-Fenster-Erkennung
- Die lernfähige Regelung berechnet die Vorheizzeit im Timer-Betrieb automatisch
- Erhöhte Sicherheit, das sich der Sicherheits-Temperaturbegrenzer nicht selbsttätig zurückstellt
- Die Anschlussleistung lässt sich reduzieren
- Geräuscharmer Tangentiallüfter
- Serienmäßig mit Flusensieb



|           |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Typ       | ETS 200 Plus<br>BEST.-NR.: 236424 | ETS 300 Plus<br>BEST.-NR.: 236425 | ETS 400 Plus<br>BEST.-NR.: 236426 | ETS 500 Plus<br>BEST.-NR.: 236427 |
| Best.-Nr. | 236424                            | 236425                            | 236426                            | 236427                            |

Elektrische Daten

|                           |         |         |         |         |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Nennspannung              | 400 V   | 400 V   | 400 V   | 400 V   |
| Frequenz                  | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| Nennstrom                 | 2,9 A   | 4,3 A   | 5,8 A   | 7,2 A   |
| Nennaufladung             | 16 kWh  | 24 kWh  | 32 kWh  | 40 kWh  |
| Anschlussleistung         | 2 kW    | 3 kW    | 4 kW    | 5 kW    |
| Phasen                    | 3/N/PE  | 3/N/PE  | 3/N/PE  | 3/N/PE  |
| Absicherung               | 10 A    | 10 A    | 10 A    | 16 A    |
| Elektrische Zusatzheizung | 0,35 kW | 0,50 kW | 0,80 kW | 1,00 kW |

Werte

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ladegradreduzierung 4-stufig | 100/90/80/70 | 100/90/80/70 | 100/90/80/70 | 100/90/80/70 |
| Betriebsgeräusch             | 30 dB(A)     | 32 dB(A)     | 33 dB(A)     | 34 dB(A)     |
| Wärmerückhaltevermögen       | 48 %         | 53 %         | 55 %         | 56 %         |

Dimensionen

|        |        |        |        |         |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| Höhe   | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm  |
| Breite | 605 mm | 780 mm | 955 mm | 1130 mm |
| Tiefe  | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm  |

Gewichte

|                       |        |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Gewicht               | 32 kg  | 40 kg  | 48 kg  | 56 kg  |
| Gewicht (mit Steinen) | 116 kg | 166 kg | 216 kg | 266 kg |

Kaufmaennische Attribute

|                    |   |   |    |    |
|--------------------|---|---|----|----|
| Anzahl Steinpakete | 6 | 9 | 12 | 15 |
|--------------------|---|---|----|----|


Ausführungen

|       |           |           |           |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Farbe | alpinweiß | alpinweiß | alpinweiß | alpinweiß |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Energetische Daten

|                                                                                                 |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Nenn-Wärmeleistung P <sub>nom</sub>                                                             | 1,00 kW | 1,50 kW | 2,00 kW | 2,50 kW |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P <sub>max,c</sub>                                       | 1,30 kW | 2,30 kW | 3,00 kW | 3,50 kW |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) P <sub>min</sub>                                               | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad $\eta_s$                                                        | 39,5 %  | 39,5 %  | 39,5 %  | 39,5 %  |
| bei Mindestwärmeleistung el <sub>min</sub>                                                      | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| bei Nenn-Wärmeleistung el <sub>max</sub>                                                        | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| im Bereitschaftszustand el <sub>SB</sub>                                                        | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster                                           | x       | x       | x       | x       |
| Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung                                                    | -       | -       | -       | -       |
| einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle                                         | -       | -       | -       | -       |
| Art der Regelung der Wärmezufuhr: manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat | -       | -       | -       | -       |

|                                                                                                                                   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Art der Regelung der Wärmezufuhr: manuelle<br>Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der<br>Raum- und/oder Außentemperatur      | - | - | - | - |
| Art der Regelung der Wärmezufuhr: elektronische<br>Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der<br>Raum- und/oder Außentemperatur | X | X | X | X |
| Art der Regelung der Wärmezufuhr: Wärmeabgabe<br>mit Gebläseunterstützung                                                         | X | X | X | X |
| elektronische Raumtemperaturkontrolle und<br>Tageszeitregelung                                                                    | - | - | - | - |
| elektronische Raumtemperaturkontrolle und<br>Wochentagsregelung                                                                   | X | X | X | X |
| mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle                                                                                        | - | - | - | - |
| Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem<br>Thermostat                                                                            | - | - | - | - |
| zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine<br>Raumtemperaturkontrolle                                                      | - | - | - | - |
| mit adaptiver Regelung des Heizbeginns                                                                                            | X | X | X | X |
| mit Betriebszeitbegrenzung                                                                                                        | - | - | - | - |
| mit Fernbedienungsoption                                                                                                          | - | - | - | - |
| mit Schwarzkugelsensor                                                                                                            | - | - | - | - |



| Typ                          | ETS 600 Plus<br>BEST.-NR.: 236428 | ETS 700 Plus<br>BEST.-NR.: 236429 |  |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Best.-Nr.                    | 236428                            | 236429                            |  |
| Elektrische Daten            |                                   |                                   |  |
| Nennspannung                 | ~400 V                            | ~400 V                            |  |
| Frequenz                     | 50/- Hz                           | 50/- Hz                           |  |
| Nennstrom                    | 8,7 A                             | 10,1 A                            |  |
| Nennaufladung                | 48 kWh                            | 56 kWh                            |  |
| Anschlussleistung            | 6 kW                              | 7 kW                              |  |
| Phasen                       | 3/N/PE                            | 3/N/PE                            |  |
| Absicherung                  | 16 A                              | 16 A                              |  |
| Elektrische Zusatzheizung    | 1,20 kW                           | 1,50 kW                           |  |
| Werte                        |                                   |                                   |  |
| Ladegradreduzierung 4-stufig | 100/90/80/70                      | 100/90/80/70                      |  |
| Betriebsgeräusch             | 34 dB(A)                          | 34 dB(A)                          |  |
| Wärmerückhaltevermögen       | 58 %                              | 59 %                              |  |
| Dimensionen                  |                                   |                                   |  |
| Höhe                         | 650 mm                            | 650 mm                            |  |
| Breite                       | 1305 mm                           | 1480 mm                           |  |
| Tiefe                        | 275 mm                            | 275 mm                            |  |

Gewichte

|                       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| Gewicht               | 64 kg  | 72 kg  |
| Gewicht (mit Steinen) | 316 kg | 366 kg |

Kaufmaennische Attribute

|                    |    |    |
|--------------------|----|----|
| Anzahl Steinpakete | 18 | 21 |
|--------------------|----|----|

Ausführungen

|       |           |           |
|-------|-----------|-----------|
| Farbe | alpinweiß | alpinweiß |
|-------|-----------|-----------|

Energetische Daten

|                                                                                                 |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Nenn-Wärmeleistung P <sub>nom</sub>                                                             | 3,00 kW | 3,50 kW |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P <sub>max,c</sub>                                       | 4,30 kW | 4,90 kW |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) P <sub>min</sub>                                               | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad $\eta_s$                                                        | 39,5 %  | 39,5 %  |
| bei Mindestwärmeleistung el <sub>min</sub>                                                      | 0,00 kW | 0,00 kW |
| bei Nenn-Wärmeleistung el <sub>max</sub>                                                        | 0,00 kW | 0,00 kW |
| im Bereitschaftszustand el <sub>SB</sub>                                                        | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster                                           | x       | x       |
| Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung                                                    | -       | -       |
| einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle                                         | -       | -       |
| Art der Regelung der Wärmezufuhr: manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat | -       | -       |

|                                                                                                                                   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Art der Regelung der Wärmezufuhr: manuelle<br>Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der<br>Raum- und/oder Außentemperatur      | - | - |
| Art der Regelung der Wärmezufuhr: elektronische<br>Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der<br>Raum- und/oder Außentemperatur | X | X |
| Art der Regelung der Wärmezufuhr: Wärmeabgabe<br>mit Gebläseunterstützung                                                         | X | X |
| elektronische Raumtemperaturkontrolle und<br>Tageszeitregelung                                                                    | - | - |
| elektronische Raumtemperaturkontrolle und<br>Wochentagsregelung                                                                   | X | X |
| mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle                                                                                        | - | - |
| Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem<br>Thermostat                                                                            | - | - |
| zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine<br>Raumtemperaturkontrolle                                                      | - | - |
| mit adaptiver Regelung des Heizbeginns                                                                                            | X | X |
| mit Betriebszeitbegrenzung                                                                                                        | - | - |
| mit Fernbedienungsoption                                                                                                          | - | - |
| mit Schwarzkugelsensor                                                                                                            | - | - |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)