

Nachtspeicherheizung

ETW 180 Plus

BEST.-NR.: 236613



ETW 120 Plus

BEST.-NR.: 236612

ETW 240 Plus

BEST.-NR.: 236614

ETW 300 Plus

BEST.-NR.: 236615

ETW 360 Plus

BEST.-NR.: 236616

ETW 420 Plus



BEST.-NR.: 236617

ETW 480 Plus

BEST.-NR.: 236618

Die wichtigsten Merkmale

- Für einen komfortablen, energiesparenden Betrieb wird die C-Plus-Technologie als intelligente Auflade-Automatik eingesetzt.
- Integrierter RT-Regler mit Wochen-Timer und Offene-Fenster-Erkennung
- Die lernfähige Regelung berechnet die Vorheizzeit im Timer-Betrieb automatisch
- Erhöhte Sicherheit, das sich der Sicherheits-Temperaturbegrenzer nicht selbsttätig zurückstellt
- Die Anschlussleistung lässt sich reduzieren
- Serienmäßig mit Flusensieb
- Geräuscharmer Tangentiallüfter



Typ	ETW 120 Plus BEST.-NR.: 236612	ETW 180 Plus BEST.-NR.: 236613	ETW 240 Plus BEST.-NR.: 236614	ETW 300 Plus BEST.-NR.: 236615
Best.-Nr.	236612	236613	236614	236615

Elektrische Daten

Nennspannung	400 V	400 V	400 V	400 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nennstrom	1,7 A	2,6 A	3,5 A	4,3 A
Nennaufladung	9,6 kWh	14,4 kWh	19,2 kWh	24 kWh
Anschlussleistung Direkt PSF	0,4 kW	0,6 kW	0,8 kW	1 kW
Anschlussleistung Speicher PS	0,8 kW	1,2 kW	1,6 kW	2 kW
Anschlussleistung	1,2 kW	1,8 kW	2,4 kW	3 kW
Phasen	3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE
Absicherung	10 A	10 A	10 A	10 A
Elektrische Zusatzheizung	0,35 kW	0,50 kW	0,80 kW	1,00 kW

Werte

Ladegradreduzierung 4-stufig	100/90/80/70	100/90/80/70	100/90/80/70	100/90/80/70
Betriebsgeräusch	29 dB(A)	28,5 dB(A)	31 dB(A)	32 dB(A)
Wärmerückhaltevermögen	39 %	44 %	46 %	48 %

Dimensionen

Höhe	546 mm	546 mm	546 mm	546 mm
------	--------	--------	--------	--------

Breite	580 mm	741 mm	902 mm	1063 mm
Tiefe	218 mm	218 mm	218 mm	218 mm

Gewichte

Gewicht	24 kg	30 kg	37 kg	43 kg
Gewicht (mit Steinen)	72 kg	102 kg	133 kg	163 kg

Kaufmaennische Attribute

Anzahl Steinpakete	6	9	12	15
--------------------	---	---	----	----



Ausführungen

Farbe	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Energetische Daten

Nenn-Wärmeleistung P _{nom}	0,60 kW	0,90 kW	1,20 kW	1,50 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c}	1,00 kW	1,50 kW	1,80 kW	2,20 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s	39,5 %	39,5 %	39,5 %	39,5 %
bei Mindestwärmeleistung el _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
bei Nenn-Wärmeleistung el _{max}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
im Bereitschaftszustand el _{SB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x	x	x	x
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-	-
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-	-

Art der Regelung der Wärmezufuhr: manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	-	-	-	-
Art der Regelung der Wärmezufuhr: manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	-	-	-	-
Art der Regelung der Wärmezufuhr: elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	X	X	X	X
Art der Regelung der Wärmezufuhr: Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	X	X	X	X
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-	-
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	X	X	X	X
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-	-
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-	-
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	X	X	X	X
mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-	-
mit Fernbedienungsoption	-	-	-	-
mit Schwarzkugelsensor	-	-	-	-



Typ	ETW 360 Plus BEST.-NR.: 236616	ETW 420 Plus BEST.-NR.: 236617	ETW 480 Plus BEST.-NR.: 236618
Best.-Nr.	236616	236617	236618

Elektrische Daten

Nennspannung	~400 V	400 V	400 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nennstrom	5,2 A	6,1 A	7,0 A
Nennaufladung	28,8 kWh	33,6 kWh	38,4 kWh
Anschlussleistung Direkt PSF	1,2 kW		
Anschlussleistung Speicher PS	2,4 kW		
Anschlussleistung	3,6 kW	4,2 kW	4,8 kW
Phasen	3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE
Absicherung	10 A	10 A	16 A
Elektrische Zusatzheizung	1,20 kW	1,50 kW	1,70 kW

Werte

Ladegradreduzierung 4-stufig	100/90/80/70	100/90/80/70	100/90/80/70
Betriebsgeräusch	32 dB(A)	32 dB(A)	32 dB(A)
Wärmerückhaltevermögen	49 %	51 %	51 %

Dimensionen

Höhe	546 mm	546 mm	546 mm
------	--------	--------	--------

Breite	1224 mm	1385 mm	1546 mm
Tiefe	218 mm	218 mm	218 mm

Gewichte

Gewicht	50 kg	57 kg	63 kg
Gewicht (mit Steinen)	194 kg	225 kg	255 kg

Kaufmaennische Attribute

Anzahl Steinpakete	18	21	24
--------------------	----	----	----

Ausführungen

Farbe	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß
-------	-----------	-----------	-----------

Energetische Daten

Nenn-Wärmeleistung P _{nom}	1,80 kW	2,10 kW	2,40 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c}	2,60 kW	2,80 kW	3,70 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s	39,5 %	39,5 %	39,5 %
bei Mindestwärmeleistung e _{lmin}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
bei Nenn-Wärmeleistung e _{lmax}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
im Bereitschaftszustand e _{lSB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x	x	x
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-

Art der Regelung der Wärmezufuhr: manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	-	-	-
Art der Regelung der Wärmezufuhr: manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	-	-	-
Art der Regelung der Wärmezufuhr: elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	X	X	X
Art der Regelung der Wärmezufuhr: Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	X	X	X
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	X	X	X
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	X	X	X
mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-
mit Fernbedienungsoption	-	-	-
mit Schwarzkugelsensor	-	-	-

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de