

Komfort-Durchlauferhitzer

DEL 18/21/24 Plus

BEST.-NR.: 236739



DEL 27 Plus

BEST.-NR.: 236740

Die wichtigsten Merkmale

- Gradgenaue Wunschtemperatur mit 3i-Technologie und elektronischer Regelung
- Hoher Warmwasserkomfort durch dreistufigen ECO-Modus mit Begrenzung der Durchflussmenge
- Fester Durchflussmengenbegrenzer im Kaltwasserzulauf entfällt
- Beleuchtetes Multifunktionsdisplay
- Die Temperatur kann intern durch eine Fachkraft auf 55, 50 oder 43 °C dauerhaft begrenzt werden, eine weitere Temperaturbegrenzung (Kindersicherung) ist durch den Nutzer wählbar
- Schnelle Installation mit PROFI-RAPID
- Geeignet für vorerwärmtes Wasser bis 55 °C mit Nacherwärmung und bis maximal 70 °C ohne Nacherwärmung.
- Mehr Bedienkomfort bei Untertisch-Montage, da Gerätekappe und Bedieneinheit gedreht werden können
- Schnelle Temperaturwahl durch zwei Memory-Tasten
- Hohe Flexibilität bei der Installation dank wählbarer Geräteleistung - 18/21/24 kW in einem Gerät



Typ	DEL 18/21/24 Plus BEST.-NR.: 236739	DEL 27 Plus BEST.-NR.: 236740
Best.-Nr.	236739	236740
Elektrische Daten		
Nennspannung	400 V	400 V
Nennleistung	18/21/24 kW	27 kW
Nennstrom	29/31/35 A	39 A
Absicherung	32/32/35 A	40 A
Frequenz	50/60 Hz	50/- Hz
Phasen	3/PE	3/PE
Max. Netzimpedanz bei 380V / 50Hz	0,247 Ohm	0,22 Ohm
Max. Netzimpedanz bei 400V / 50Hz	0,235 Ohm	0,209 Ohm
Max. Netzimpedanz bei 415V / 50Hz	0,226 Ohm	
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma \geq 15$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Spezifischer Widerstand $\rho \geq 15$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Ausführungen		
Anschlussleistung wählbar	•	-
Schutzklasse	1	1
Schutzart (IP)	IP25	IP25
Temperatureinstellung	20-60 °C	20-60 °C
Isolierblock	Kunststoff	Kunststoff

Heizsystem Wrmeerzeuger	Blankdraht	Blankdraht
Kappe und Rckwand	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	wei	wei
Anschlsse		
Wasseranschluss	G 1/2 A	G 1/2 A
Einsatzgrenzen		
Max. zulssiger Druck	1,00 MPa	1,00 MPa
Max. Zulauftemperatur fr Nacherwrmung	55 C	55 C
Max. Zulauftemperatur	60 C	60 C
Einschaltvolumenstrom	>2,5 l/min	>2,5 l/min
Werte		
Volumenstrom bei 28 K	9,2/10,7/12,3 at 400 V l/min	13,8 at 400 V l/min
Volumenstrom bei 50 K	5,2/6,0/6,9 at 400 V l/min	7,7 at 400 V l/min
Druckverlust fr Volumenstrom bei 50 K (ohne Durchflussbegrenzer)	0.06/0.08/0.1 MPa	0,13 MPa
Hydraulische Daten		
Nenninhalt	0,4 l	0,4 l

Dimensionen

Höhe	466 mm	466 mm
Breite	225 mm	225 mm
Tiefe	116 mm	116 mm

Gewichte

Gewicht	3,10 kg	3,10 kg
---------	---------	---------

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ - F)	A	A
---------------------------------	---	---

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de