

Zentrale Lüftungsanlagen

LWZ 130

BEST.-NR.: 237805



Die wichtigsten Merkmale

- Zentrales Zu- und Abluftsystem für optimierte Luftqualität
- Integriertes elektrisches Luft-Vorheizregister
- Platzsparende Deckenmontage



Typ	LWZ 130 BEST.-NR.: 237805	
Best.-Nr.	237805	
Werte		
Wärmebereitstellungsgrad bis	94 %	
Luftvolumenstrom nenn	126 m³/h	
Lager- und Transporttemperatur	-15-50 °C	
Luftvolumenstrom	50-180 m³/h	
Verfügbare externe Pressung Lüftung	160 Pa	
Verfügbare externe Pressung bei Luftvolumenstrom max.	160 Pa	
Wärmebereitstellungsgrad	89 %	
Ausführungen		
Filterklasse	ePM10 ≥50 % (M5) ISO Coarse >60 % (G4)	
Schutzart (IP)	IP20	
Schutzart (IP)	IP20	
Schallangaben		
Schallleistungspegel LWA	33 dB(A)	
Schallleistungspegel bei Nennlüftung und 50 Pa extern	33 dB(A)	

Dimensionen

Höhe	248 mm
Breite	520 mm
Tiefe	1113 mm
Maximale Aufstellhöhe	2000 m

Anschlüsse

Luftanschlussdurchmesser	125 mm
--------------------------	--------

Gewichte

Gewicht	18 kg
---------	-------

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
Phasen	1/N/PE
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme mit Vorheizregister	5,00 A
Stromaufnahme ohne Vorheizregister	0,46 A
Leistungsaufnahme mit Vorheizregister	1150 W
Leistungsaufnahme ohne Vorheizregister	105 W

Einsatzgrenzen

Einsatzbereich Abluft (Temperatur)

15-35 °C

Luftvolumenstrom

50-180 m³/h

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Handsteuerung (A+ – G)

A

Energieeffizienzklasse (A+ – G)

A

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de