Zentrale Lüftungsanlagen

LWZ 130 Enthalpie

BEST.-NR.: 237806



Die wichtigsten Merkmale

- Zentrales Zu- und Abluftsystem für optimierte Luftqualität
- Integriertes elektrisches Luft-Vorheizregister
- Integrierte Feuchte-Rückgewinnung (bei der Enthalpie-Ausführung)
- Einfachere Installation der Enthalpie-Ausführung, da der Kondensat-Ablauf entfällt
- Platzsparende Deckenmontage



Typ	LWZ 130 Enthalpie BEST.-NR.: 237806
Best.-Nr.	237806

Werte

Wärmebereitstellungsgrad bis	89 %
Luftvolumenstrom nenn	126 m³/h
Lager- und Transporttemperatur	-15-50 °C
Luftvolumenstrom	50-180 m³/h
Verfügbare externe Pressung bei Luftvolumenstrom max.	160 Pa
Wärmebereitstellungsgrad	77 %

Ausführungen

Filterklasse	ePM10 ≥50 % (M5) | ISO Coarse >60 % (G4)
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IP)	IP20

Schallangaben

Schallleistungspegel LWA	33 dB(A)
Schallleistungspegel bei Nennlüftung und 50 Pa extern	33 dB(A)

Dimensionen

Höhe	248 mm
Breite	520 mm
Tiefe	1113 mm
Maximale Aufstellhöhe	2000 m

Anschlüsse

Luftanschlussdurchmesser	125 mm

Gewichte

Gewicht	18 kg

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
Phasen	1/N/PE
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme mit Vorheizregister	5,00 A
Stromaufnahme ohne Vorheizregister	0,46 A
Leistungsaufnahme mit Vorheizregister	1150 W
Leistungsaufnahme ohne Vorheizregister	105 W

Einsatzgrenzen

Einsatzbereich Abluft (Temperatur)	15–35 °C
Luftvolumenstrom	50–180 m³/h

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Handsteuerung (A+ – G)	B
Energieeffizienzklasse (A+ – G)	A

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de