

Nachtspeicherheizung

ETT 350 Plus

BEST.-NR.: 238568





ETT 500 Plus

BEST.-NR.: 238569

Die wichtigsten Merkmale

- Für einen komfortablen, energiesparenden Betrieb wird die C-Plus-Technologie als intelligente Auflade-Automatik eingesetzt.
- Integrierter RT-Regler mit Wochen-Timer und Offene-Fenster-Erkennung
- Die lernfähige Regelung berechnet die Vorheizzeit im Timer-Betrieb automatisch
- Erhöhte Sicherheit, das sich der Sicherheits-Temperaturbegrenzer nicht selbsttätig zurückstellt
- Die Anschlussleistung lässt sich reduzieren
- Serienmäßig mit Flusensieb
- Geräuscharmer Tangentiallüfter



Typ	ETT 350 Plus BEST.-NR.: 238568	ETT 500 Plus BEST.-NR.: 238569
Best.-Nr.	238568	238569
Elektrische Daten		
Nennspannung	400 V	400 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz
Nennstrom	5,1 A	7,2 A
Nennaufladung	24,5 kWh	35 kWh
Anschlussleistung	3,5 kW	5 kW
Phasen	3/N/PE	3/N/PE
Absicherung	10 A	16 A
Elektrische Zusatzheizung	1,00 kW	1,50 kW
Werte		
Ladegradreduzierung 4-stufig	100/90/80/70	100/90/80/70
Betriebsgeräusch	34 dB(A)	35 dB(A)
Wärmerückhaltevermögen	49 %	50 %
Dimensionen		
Höhe	490 mm	490 mm
Breite	1130 mm	1480 mm
Tiefe	275 mm	275 mm

Gewichte

Gewicht	55 kg	71 kg
Gewicht (mit Steinen)	195 kg	267 kg

Kaufmaennische Attribute

Anzahl Steinpakete	10	14
--------------------	----	----

Ausführungen

Farbe	alpinweiß	alpinweiß
-------	-----------	-----------

Energetische Daten

Nenn-Wärmeleistung P _{nom}	1,50 kW	2,20 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c}	2,70 kW	3,90 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s	39,5 %	39,5 %
bei Mindestwärmeleistung el _{min}	0,00 kW	0,00 kW
bei Nenn-Wärmeleistung el _{max}	0,00 kW	0,00 kW
im Bereitschaftszustand el _{SB}	0,00 kW	0,00 kW
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x	x
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-
Art der Regelung der Wärmezufuhr: manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	-	-

Art der Regelung der Wärmezufuhr: manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	-	-
Art der Regelung der Wärmezufuhr: elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	X	X
Art der Regelung der Wärmezufuhr: Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	X	X
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	X	X
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	X	X
mit Betriebszeitbegrenzung	-	-
mit Fernbedienungsoption	-	-
mit Schwarzkugelsensor	-	-

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de