

## Nachtspeicherheizung

### ETT 500 Plus

BEST.-NR.: 238569





### ETT 350 Plus

BEST.-NR.: 238568

---

### Die wichtigsten Merkmale

- Für einen komfortablen, energiesparenden Betrieb wird die C-Plus-Technologie als intelligente Auflade-Automatik eingesetzt.
- Integrierter RT-Regler mit Wochen-Timer und Offene-Fenster-Erkennung
- Die lernfähige Regelung berechnet die Vorheizzeit im Timer-Betrieb automatisch
- Erhöhte Sicherheit, das sich der Sicherheits-Temperaturbegrenzer nicht selbsttätig zurückstellt
- Die Anschlussleistung lässt sich reduzieren
- Serienmäßig mit Flusensieb
- Geräuscharmer Tangentiallüfter



| Typ                          | ETT 350 Plus<br>BEST.-NR.: 238568 | ETT 500 Plus<br>BEST.-NR.: 238569 |  |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Best.-Nr.                    | 238568                            | 238569                            |  |
| Elektrische Daten            |                                   |                                   |  |
| Nennspannung                 | 400 V                             | 400 V                             |  |
| Frequenz                     | 50/- Hz                           | 50/- Hz                           |  |
| Nennstrom                    | 5,1 A                             | 7,2 A                             |  |
| Nennaufladung                | 24,5 kWh                          | 35 kWh                            |  |
| Anschlussleistung            | 3,5 kW                            | 5 kW                              |  |
| Phasen                       | 3/N/PE                            | 3/N/PE                            |  |
| Absicherung                  | 10 A                              | 16 A                              |  |
| Elektrische Zusatzheizung    | 1,00 kW                           | 1,50 kW                           |  |
| Werte                        |                                   |                                   |  |
| Ladegradreduzierung 4-stufig | 100/90/80/70                      | 100/90/80/70                      |  |
| Betriebsgeräusch             | 34 dB(A)                          | 35 dB(A)                          |  |
| Wärmerückhaltevermögen       | 49 %                              | 50 %                              |  |
| Dimensionen                  |                                   |                                   |  |
| Höhe                         | 490 mm                            | 490 mm                            |  |
| Breite                       | 1130 mm                           | 1480 mm                           |  |
| Tiefe                        | 275 mm                            | 275 mm                            |  |

Gewichte

|                       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| Gewicht               | 55 kg  | 71 kg  |
| Gewicht (mit Steinen) | 195 kg | 267 kg |

Kaufmaennische Attribute

|                    |    |    |
|--------------------|----|----|
| Anzahl Steinpakete | 10 | 14 |
|--------------------|----|----|

Ausführungen

|       |           |           |
|-------|-----------|-----------|
| Farbe | alpinweiß | alpinweiß |
|-------|-----------|-----------|

Energetische Daten

|                                                                                                 |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Nenn-Wärmeleistung P <sub>nom</sub>                                                             | 1,50 kW | 2,20 kW |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P <sub>max,c</sub>                                       | 2,70 kW | 3,90 kW |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) P <sub>min</sub>                                               | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad $\eta_s$                                                        | 39,5 %  | 39,5 %  |
| bei Mindestwärmeleistung el <sub>min</sub>                                                      | 0,00 kW | 0,00 kW |
| bei Nenn-Wärmeleistung el <sub>max</sub>                                                        | 0,00 kW | 0,00 kW |
| im Bereitschaftszustand el <sub>SB</sub>                                                        | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster                                           | x       | x       |
| Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung                                                    | -       | -       |
| einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle                                         | -       | -       |
| Art der Regelung der Wärmezufuhr: manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat | -       | -       |

|                                                                                                                                   |   |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| Art der Regelung der Wärmezufuhr: manuelle<br>Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der<br>Raum- und/oder Außentemperatur      | - | - |  |
| Art der Regelung der Wärmezufuhr: elektronische<br>Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der<br>Raum- und/oder Außentemperatur | X | X |  |
| Art der Regelung der Wärmezufuhr: Wärmeabgabe<br>mit Gebläseunterstützung                                                         | X | X |  |
| elektronische Raumtemperaturkontrolle und<br>Tageszeitregelung                                                                    | - | - |  |
| elektronische Raumtemperaturkontrolle und<br>Wochentagsregelung                                                                   | X | X |  |
| mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle                                                                                        | - | - |  |
| Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem<br>Thermostat                                                                            | - | - |  |
| zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine<br>Raumtemperaturkontrolle                                                      | - | - |  |
| mit adaptiver Regelung des Heizbeginns                                                                                            | X | X |  |
| mit Betriebszeitbegrenzung                                                                                                        | - | - |  |
| mit Fernbedienungsoption                                                                                                          | - | - |  |
| mit Schwarzkugelsensor                                                                                                            | - | - |  |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)