

Mini-Durchlauferhitzer

DEM 3 + WSH 10

BEST.-NR.: 238910



Die wichtigsten Merkmale

- Mini-Durchlauferhitzer und Sensor-Armatur in einer Verpackungseinheit
- Optimale Hygiene durch berührungslose Bedienung
- Stagnation wird durch Hygienespülung vermieden
- Komfortabler Betrieb durch umfangreiche Einstellmöglichkeiten
- Stabile und robuste Ausführung im modernen Design
- Einfache Installation als Steckergerät zum Elektroanschluss an jede Schutzkontakt-Steckdose

Set-Bestandteil 1



Typ	DEM 3 BEST.-NR.: 231001	
Produktset	DEM 3 + WSH 10	
Elektrische Daten		
Nennspannung	230 V	
Nennleistung	3,53 kW	
Nennstrom	15,2 A	
Absicherung	16 A	
Frequenz	50/60 Hz	
Phasen	1/N/PE	
Max. Netzimpedanz bei 200V / 50Hz	0,091 Ohm	
Max. Netzimpedanz bei 220V / 50Hz	0,083 Ohm	
Max. Netzimpedanz bei 230V / 50Hz	0,079 Ohm	
Max. Netzimpedanz bei 240V / 50Hz	0,076 Ohm	
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15 \leq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^{\circ}\text{C}$)	1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15 \leq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^{\circ}\text{C}$)	770 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
Spezifischer Widerstand $\rho_{15 \geq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^{\circ}\text{C}$)	1000 $\Omega \text{ cm}$	
Spezifischer Widerstand $\rho_{15 \geq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^{\circ}\text{C}$)	1300 $\Omega \text{ cm}$	
Dimensionen		
Länge Anschlusskabel	700 mm	

Höhe	143 mm
Breite	190 mm
Tiefe	82 mm

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 3/8 A
Max. Kaltwassertemperatur	55 °C

Einsatzgrenzen

Max. zulässiger Druck	1 MPa
Max. Zulauftemperatur	55 °C
Einschaltvolumenstrom	>1,5 l/min

Werte

Volumenstrom-Begrenzung bei	2,0 l/min
Volumenstrom für Druckverlust	1,5 l/min
Druckverlust bei Volumenstrom	0,05 MPa
Warmwasser-Darbietung	2,0 l/min
Δθ bei Darbietung	25 K

Hydraulische Daten

Nenninhalt	0,1 l
------------	-------

Ausführungen

Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP25
Temperatureinstellung	30-50 °C
Montageart Übertisch	X
Montageart Untertisch	X
Bauart offen	X
Bauart geschlossen	X
Isolierblock	Kunststoff
Heizsystem Wärmeerzeuger	Blankdraht
Kappe und Rückwand	Kunststoff
Farbe	weiß

Gewichte

Gewicht	1,70 kg
---------	---------

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ - F)	A
---------------------------------	---

Set-Bestandteil 2



Typ	WSH 10 BEST.-NR.: 238908
Produktset	DEM 3 + WSH 10
Elektrische Daten	
Netzanschluss	Stecker-Netzteil
Ausführungen	
Anwendung	Waschtisch
Montageart	Einlochbatterie
Oberfläche	verchromt
Anschlüsse	
Anschluss	Anschlusschläuche
Dimensionen	
Ausladung	103 mm
Auslaufhöhe	103 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de