

Badheizkörper

BHE 50 Plus

BEST.-NR.: 239141



BHE 75 Plus

BEST.-NR.: 238713

BHE 100 Plus


BEST.-NR.: 238714

BHE 175 T Plus

BEST.-NR.: 238715

Die wichtigsten Merkmale

- Wandhängende Handtuchheizkörper
- Werksseitig mit einem Wärmeträger-Medium für den rein elektrischen Betrieb befüllt
- Alternativ auch an das Warmwasser-Heizungsnetz anschließbar
- Elektronischer Regler mit beleuchtetem LC-Display
- Wochen-Timer mit Selbstlernfunktion
- Boost-Funktion zur schnellen Aufheizung
- Vorinstallierter elektrischer Direktheizstab
- Hohe Sicherheit dank des Sicherheits-Temperaturbegrenzers

				
Typ	BHE 50 Plus BEST.-NR.: 239141	BHE 75 Plus BEST.-NR.: 238713	BHE 100 Plus BEST.-NR.: 238714	BHE 175 T Plus BEST.-NR.: 238715
Best.-Nr.	239141	238713	238714	238715
Elektrische Daten				
Netzanschluss	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nennstrom	2.2 A	3.3 A	4.4 A	7.6 A
Nennleistung	500 W	750 W	1000 W	1750 W
Leistung Direktheizstab	0,50 kW	0,75 kW	1,00 kW	0,75 kW
Wärmeleistungen				
Wärmeleistung nach EN442 (75/65 – 20°C)	487 W	717 W	924 W	717 W
Wärmeleistung V/R – T (50/40 – 24°C)	166 W	244 W	313 W	244 W
Wärmeleistung V/R – T (70/55 – 24°C)	352 W	518 W	667 W	518 W
Werte				
Einstellbereich	10-28 °C	10-28 °C	10-28 °C	10-28 °C
Anzahl der Rippen	20	30	37	30
Füllmenge Wärmeträger-Flüssigkeit	4,18 l	6,26 l	8,38 l	6,26 l

Ausführungen

Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	II	II	II	II
Farbe	verkehrsweiß, RAL 9016	verkehrsweiß, RAL 9016	verkehrsweiß, RAL 9016	verkehrsweiß, RAL 9016
Frostschutzstellung	7 °C	7 °C	7 °C	7 °C
Mit Gebläse	-	-	-	•
Mit Heizungsanschluss	•	•	•	•

Dimensionen

Hö h e	1090 mm	1590 mm	1830 mm	1590 mm
Breite	500 mm	500 mm	550 mm	500 mm
Tiefe	117 mm	117 mm	117 mm	130 mm

Gewichte

Gewicht	12,00 kg	19,00 kg	23,00 kg	20,00 kg
---------	----------	----------	----------	----------

Energetische Daten

Nenn-Wärmeleistung P _{nom}	0,50 kW	0,75 kW	1,00 kW	1,75 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c}	0,50 kW	0,75 kW	1,00 kW	1,75 kW
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s	38 %	38 %	38 %	38 %
bei Mindestwärmeleistung e _{lmin}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
bei Nenn-Wärmeleistung e _{lmax}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
im Bereitschaftszustand e _{lSB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	-	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-	-
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-	-
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-	-
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	X	X	X	X
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-	-
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-	-
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	X	X	X	X
mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-	-
mit Fernbedienungsoption	-	-	-	-
mit Schwarzkugelsensor	-	-	-	-

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de