



























LWZ 5 S Plus

ZENTRAL










PRODUKT-NR.: 201291

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	227664	<u>FES Komfort</u>	Komfort-Bedieneinheit für Wandbefestigung
	229336	<u>ISG web</u>	Internet Service Gateway
	233493	<u>ISG plus</u>	Internet Service Gateway plus
	233836	<u>AWG 315 SR</u>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt, Nennweite: 315 mm
	232955	<u>AWG 315 GL</u>	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt, Nennweite: 315 mm
	231039	<u>AWG 315 L</u>	Wanddurchführung für Lichtschachteinbau, wärmegeklämmt, Nennweite: 315 mm
	232341	<u>LLB AWG 315 L</u>	Luftleitblech für die Fortluft im Lichtschacht
	201618	<u>LSWP 315-4 SG</u>	Luftschlauch wärme- und schallgeklämmt, 4 m lang, DN 315, grau farbige Außenhülle, Nennweite: 315 mm, Länge: 4 m
	201720	<u>LSWP 315-1.5 SG</u>	Luftschlauch wärme- und schallgeklämmt, 1,5 m lang, DN 315, grau farbige Außenhülle, Nennweite: 315 mm
	231835	<u>LSWP 315-4 AL</u>	Luftschlauch wärmegeklämmt, 4 m lang, DN 315, Nennweite: 315 mm
	234646	<u>LSWP 315-4 S</u>	Luftschlauch wärme- und schallgeklämmt, 4 m lang, DN 315, Nennweite: 315 mm, Länge: 4 m

	170018	<u>LWF SF 315-1</u>	Schalldämpfer DN 315, 1m lang, Nennweite: 315 mm, Länge: 1 m
	232675	<u>LULH 315 o</u>	Luftumlenkhaube Außen-/Fortluft
	227665	<u>LSK 303/403</u>	Sommerkassette
	233867	<u>LWTF Integralgeräte</u>	Austausch-Enthalpie-Wärmeübertrager
	233301	<u>ZLWZ Zirku Set</u>	Anschlussset für Zirkulationspumpe
	231330	<u>FMS G4-10 ABL Inverter</u>	Filtermattenset Abluft ISO Coarse < 60% (G4), 10 St.
	231331	<u>FMS M5-2 ZUL Inverter</u>	Filtermattenset Zuluft ePM10 > 50 % (M5), 2 St.
	231332	<u>FMS F7-2 ZUL Inverter</u>	Filtermattenset Zuluft ePM1 > 50 % (F7), 2 St.
	233485	<u>ZLWZ Trans</u>	Transporthilfe
	238789	<u>ZKA WP</u>	Kondensatablauf mit Trichtersiphon
	239124	LVE WA 125 O	Wandauslass komplett, Länge: 460 mm, Breite: 144 mm, Höhe: 150 mm
	239126	LVE YS	Y-Stück, 3 x LVE, Höhe: 57 mm, Breite: 300 mm, Länge: 300 mm
	239127	LVE KSO	Kreuzungstück Oberteil, Höhe: 60 mm, Breite: 300 mm, Länge: 350 mm
	239128	LVE KSU	Kreuzungstück Unterteil, Höhe: 60 mm, Breite: 300 mm, Länge: 350 mm
	239129	LVE WG 125	Design Langloch, Edelstahl gebürstet, Durchmesser: 180 mm, Höhe: 40 mm

	239130	LVE WGW 125	Design Langloch, weiß lackiert, Durchmesser: 180 mm, Höhe: 40 mm
	239131	LVE WGB 125	Design rund, Edelstahl gebürstet, Durchmesser: 180 mm, Höhe: 40 mm
	239132	LVE WGBW 125	Design Kreis, weiß lackiert, Durchmesser: 180 mm, Höhe: 40 mm
	239133	LVE ZWG 125	Luftleitblech für LVE WG, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 10 mm
	239134	LVE ZGWG 125	Luftleitblech für LVE WGW, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 10 mm
	239135	LVE ZGWG 100	Luftleitblech für LVE WGW, Durchmesser: 125 mm, Höhe: 10 mm
	239690	LVE WA 125 U	Wandauslass komplett, Höhe: 150 mm, Breite: 144 mm, Länge: 460 mm
	159341	LWF S 125 - 0,6	Schalldämpfer DN 125, 0,6 m lang, Nennweite: 125 mm, Außendurchmesser: 224 mm
	231124	LVE WA	Wandauslass komplett, Länge: 320 mm, Breite: 144 mm, Höhe: 150 mm
	232983	LWF S 180 - 0,9	Schalldämpfer DN 180, 0,9 m lang, Außendurchmesser: 290 mm, Nennweite: 180 mm
	233012	LWF SR 160 - 0,5	Schalldämpfer rechteckig, DN 160, 0,5 m lang, Nennweite: 160 mm
	233013	LWF SR 160 - 1	Schalldämpfer rechteckig, DN 160, 1 m lang, Nennweite: 160 mm
	233014	LWF SRW 160 - 1	Schalldämpfer rechteckig mit 90° Winkelanschluss, DN 160, 1 m lang, Nennweite: 160 mm
	231977	LVE WG-BW	Design Kreis, weiß lackiert, Höhe: 36 mm, Durchmesser: 150 mm
	232022	LVE ZWG 100	Luftleitblech für LVE WG, Durchmesser: 125 mm, Höhe: 10 mm

	233029	LVE WAV	Verlängerung Wandauslass, Breite: 100 mm, Höhe: 100 mm, Länge: 150 mm
	233408	LVE WGW	Design Langloch, weiß lackiert, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 36 mm
	235912	LVE ÜB-U	Übergangsbogen auf LVS, Anschluss von unten, Höhe: 120 mm, Breite: 144 mm
	230013	<u>HZEA</u>	Heizungs-Enthärtungsarmatur, Höhe: 600 mm, Breite: 260 mm, Tiefe: 130 mm
	233016	LWF FBF 160	Filterbox DN 160, Fein- /VOC-Filter, Breite: 427 mm, Höhe: 330 mm, Tiefe: 354 mm
	235058	LVS RP 75-25	Rohrpaket 25 m lang, Ø 75 mm
	235059	LVS RP 75-50	Rohrpaket 50 m lang, Ø 75 mm
	235913	LVE ÜB-O	Übergangsbogen auf LVS, Anschluss von oben, Breite: 144 mm, Höhe: 120 mm
	233032	LVE Ü 90	Übergangsstück flach auf LVS, Breite: 144 mm, Höhe: 95 mm, Länge: 100 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de