






# LWZ 5 S Plus

ZENTRAL











PRODUKT-NR.: 201291

## Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	233493	<b><u>ISG plus</u></b>	Internet Service Gateway plus
	227664	<b><u>FES Komfort</u></b>	Komfort-Bedieneinheit für Wandbefestigung
	229336	<b><u>ISG web</u></b>	Internet Service Gateway
	233836	<b><u>AWG 315 SR</u></b>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeämmt, Nennweite: 315 mm
	201720	<b><u>LSWP 315-1.5 SG</u></b>	Luftschlauch wärme- und schallgedämmt, 1.5 m lang, DN 315, grau farbige Außenhülle, Nennweite: 315 mm

## Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	227665	<b><u>LSK Inverter</u></b>	Sommerkassette
	233301	<b><u>ZLWZ Zirku Set</u></b>	Anschlussset für Zirkulationspumpe
	233867	<b><u>LWTF Inverter</u></b>	Austausch-Enthalpie-Wärmeübertrager
	202778	<b><u>RCCB-25</u></b>	

	232955	<b><u>AWG 315 GL</u></b>	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeämmt, Nennweite: 315 mm
	231330	<b><u>FMS G4-10 ABL Inverter</u></b>	Filtermattenset Abluft ISO Coarse < 60% (G4), 10 St.
	227664	<b><u>FES Komfort</u></b>	Komfort-Bedieneinheit für Wandbefestigung
	231332	<b><u>FMK F7-2 ZUL Inverter</u></b>	Filtermattenset Zuluft ePM1 > 50 % (F7), 2 St.
	232675	<b><u>LULH 315 o</u></b>	Luftumlenkhaube Außen-/Fortluft
	202933	<b><u>LWF SK 315 - 0,6</u></b>	Nennweite: 315 mm
	229336	<b><u>ISG web</u></b>	Internet Service Gateway
	233836	<b><u>AWG 315 SR</u></b>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeämmt, Nennweite: 315 mm
	231039	<b><u>AWG 315 L</u></b>	Wanddurchführung für Lichtschachteinbau, wärmegeämmt, Nennweite: 315 mm
	231331	<b><u>FMS M5-2 ZUL Inverter</u></b>	Filtermattenset Zuluft ePM10 > 50 % (M5), 2 St.
	201720	<b><u>LSWP 315-1.5 SG</u></b>	Luftschlauch wärme- und schallgedämmt, 1.5 m lang, DN 315, grau farbige Außenhülle, Nennweite: 315 mm
	238789	<b><u>ZKA WP</u></b>	Kondensatablauf mit Trichtersiphon
	234646	<b><u>LSWP 315-4 S</u></b>	Luftschlauch wärme- und schallgedämmt, 4 m lang, DN 315, Nennweite: 315 mm, Länge: 4 m
	201618	<b><u>LSWP 315-4 SG</u></b>	Luftschlauch wärme- und schallgedämmt, 4 m lang, DN 315, grau farbige Außenhülle, Nennweite: 315 mm, Länge: 4 m



233485

**ZLWZ Trans**

Transporthilfe



233493

**ISG plus**

Internet Service Gateway plus

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)