

























LWZ 5 CS Premium















ZENTRAL

PRODUKT-NR.: 201427

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	227664	<u>FES Komfort</u>	Komfort-Bedieneinheit für Wandbefestigung
	229336	<u>ISG web</u>	Internet Service Gateway
	233493	<u>ISG plus</u>	Internet Service Gateway plus
	233836	<u>AWG 315 SR</u>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt, Nennweite: 315 mm
	232955	<u>AWG 315 GL</u>	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt, Nennweite: 315 mm
	231039	<u>AWG 315 L</u>	Wanddurchführung für Lichtschachteinbau, wärmegeklämmt, Nennweite: 315 mm
	232341	<u>LLB AWG 315 L</u>	Luftleitblech für die Fortluft im Lichtschacht
	201618	<u>LSWP 315-4 SG</u>	Luftschlauch wärme- und schallgeklämmt, 4 m lang, DN 315, grau farbige Außenhülle, Nennweite: 315 mm, Länge: 4 m
	201720	<u>LSWP 315-1.5 SG</u>	Luftschlauch wärme- und schallgeklämmt, 1,5 m lang, DN 315, grau farbige Außenhülle, Nennweite: 315 mm
	170018	<u>LWF SF 315-1</u>	Schalldämpfer DN 315, 1m lang, Nennweite: 315 mm, Länge: 1 m
	232675	<u>LULH 315 o</u>	Luftumlenkhaube Außen-/Fortluft

	227665	<u>LSK 303/403</u>	Sommerkassette
	233867	LWTF Integralgeräte	Austausch-Enthalpie-Wärmeübertrager
	233301	<u>ZLWZ Zirku Set</u>	Anschlussset für Zirkulationspumpe
	231330	<u>FMS G4-10 ABL Inverter</u>	Filtermattenset Abluft G4, 10 St.
	231331	<u>FMS M5-2 ZUL Inverter</u>	Filtermattenset Zuluft M5, 2 St.
	231332	<u>FMS F7-2 ZUL Inverter</u>	Filtermattenset Zuluft F7, 2 St.
	233485	ZLWZ Trans	Transporthilfe
	238789	ZKA WP	Kondensatablauf mit Trichtersiphon
	235912	LVE ÜB-U	Übergangsbogen auf LVS, Anschluss von unten, Höhe: 120 mm, Breite: 144 mm
	239124	LVE WA 125 O	Wandauslass komplett, Länge: 460 mm, Breite: 144 mm, Höhe: 150 mm
	239126	LVE YS	Y-Stück, 3 x LVE, Höhe: 57 mm, Breite: 300 mm, Länge: 300 mm
	239127	LVE KSO	Kreuzungstück Oberteil, Höhe: 60 mm, Breite: 300 mm, Länge: 350 mm
	239128	LVE KSU	Kreuzungstück Unterteil, Höhe: 60 mm, Breite: 300 mm, Länge: 350 mm
	239129	LVE WG 125	Design Langloch, Edelstahl gebürstet, Durchmesser: 180 mm, Höhe: 40 mm
	239130	LVE WGW 125	Design Langloch, weiß lackiert, Durchmesser: 180 mm, Höhe: 40 mm

	239131	LVE WGB 125	Design rund, Edelstahl gebürstet, Durchmesser: 180 mm, Höhe: 40 mm
	239132	LVE WGBW 125	Design Kreis, weiß lackiert, Durchmesser: 180 mm, Höhe: 40 mm
	239133	LVE ZWG 125	Luftleitblech für LVE WG, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 10 mm
	239134	LVE ZWGW 125	Luftleitblech für LVE WGW, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 10 mm
	239135	LVE ZWGW 100	Luftleitblech für LVE WGW, Durchmesser: 125 mm, Höhe: 10 mm
	239690	LVE WA 125 U	Wandauslass komplett, Höhe: 150 mm, Breite: 144 mm, Länge: 460 mm
	159341	LWF S 125 - 0,6	Schalldämpfer DN 125, 0,6 m lang, Nennweite: 125 mm, Außendurchmesser: 224 mm
	231977	LVE WG-BW	Design Kreis, weiß lackiert, Höhe: 36 mm, Durchmesser: 150 mm
	232022	LVE ZWG 100	Luftleitblech für LVE WG, Durchmesser: 125 mm, Höhe: 10 mm
	231124	LVE WA	Wandauslass komplett, Länge: 320 mm, Breite: 144 mm, Höhe: 150 mm
	232983	LWF S 180 - 0.9	Schalldämpfer DN 180, 0,9 m lang, Außendurchmesser: 290 mm, Nennweite: 180 mm
	233012	LWF SR 160 - 0,5	Schalldämpfer rechteckig, DN 160, 0,5 m lang, Nennweite: 160 mm
	233013	LWF SR 160 - 1	Schalldämpfer rechteckig, DN 160, 1 m lang, Nennweite: 160 mm
	233014	LWF SRW 160 - 1	Schalldämpfer rechteckig mit 90° Winkelanschluss, DN 160, 1 m lang, Nennweite: 160 mm
	233029	LVE WAV	Verlängerung Wandauslass, Breite: 100 mm, Höhe: 100 mm, Länge: 150 mm



233408

LVE WGW

Design Langloch, weiß lackiert, Durchmesser:
150 mm, Höhe: 36 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de