

AWG 160 R

PRODUKT-NR.: 234505

Die wichtigsten Merkmale

Hoher Komfort durch sehr geräusch- und druckverlustarmes Wetterschutzgitter





Typ	AWG 160 R
Bestell-Nr.	234505
Max. Luftvolumenstrom	350 m ³ /h
Kondensationsgrenze bei: Temperatur im Rohr / Temperatur um das Rohr / relative Feuchte um das Rohr	-20 °C / 20 °C / 60 %
Breite Einfassung für Wetterschutzgitter	220 mm
Außendurchmesser Rohr	200 mm
Länge Rohr	545 mm
Anschlussdurchmesser	160 mm
Gewicht	0,50 kg
Material Wanddurchführung	EPS (grau)
Material Wetterschutzgitter	Lackiertes Stahlblech (silbergrau)

Technische Daten

Max. Luftvolumenstrom	350 m ³ /h
Kondensationsgrenze bei: Temperatur im Rohr / Temperatur um das Rohr / relative Feuchte um das Rohr	-20 °C / 20 °C / 60 %
Breite Einfassung für Wetterschutzgitter	220 mm
Außendurchmesser Rohr	200 mm
Länge Rohr	545 mm
Anschlussdurchmesser	160 mm
Gewicht	0,50 kg
Material Wanddurchführung	EPS (grau)
Material Wetterschutzgitter	Lackiertes Stahlblech (silbergrau)

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de