

AG 50

KOLLEKTOR-ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 187868

Membran-Druckausdehnungsgefäß (Bauart-Zulassung) mit Wand-Befestigungslaschen, H-30 L-beständig, Dauertemperatur-Beständigkeit von 70 °C (kurzzeitig auch höher) bei Stichelungslänge von mindestens 1 m zur Solar-Kompaktinstallation.



Die wichtigsten Merkmale

Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Solaranlagen

Inklusive Wandbefestigungslaschen



| | | | |
|-------------|--------|--------|--------|
| Typ | AG 18 | AG 25 | AG 50 |
| Bestell-Nr. | 074030 | 074031 | 187868 |
| Volumen | 18 l | 25 l | 50 l |
| Anschluss | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |

Technische Daten



| | |
|-------------|--------|
| Typ | AG 80 |
| Bestell-Nr. | 231899 |
| Volumen | 80 l |
| Anschluss | G1 |

Technische Daten

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de