

H-30 LS, 10 Liter

KOLLEKTOR-ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 074099

Gebrauchsfertige Wärmeträger-Flüssigkeit (Propylenglykol-Basis) für Solar-Anlagen, mit Korrosions- und Siedeschutz. Frostschutz bis -30° (H-30 L) bzw. -28° (H-30 LS). Darf nicht mit Wasser verdünnt werden. Gesundheitlich unbedenklich.



Die wichtigsten Merkmale

Gebrauchsfertige Wärmeträgerflüssigkeit

Für Solaranlagen



Typ	H-30 L, 10 Liter	H-30 L, 20 Liter	H-30 LS, 10 Liter
Bestell-Nr.	073221	073222	074099
Inhalt	10 l	20 l	10 l
Farbe	blau	blau	rot, fluoreszierend
Dauertemperaturbeständig bis	150 °C	150 °C	170 °C

Technische Daten



Typ	H-30 LS, 20 Liter
Bestell-Nr.	074100
Inhalt	20 l
Farbe	rot, fluoreszierend
Dauertemperaturbeständig bis	170 °C

Technische Daten

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de