

# SOKI 7 E plus

SOLAR-KOMPAKTINSTALLATIONEN

PRODUKT-NR.: 234784

Wärme gedämmte Solar-Kompaktinstallation in Einstrang-Ausführung mit integriertem Solar-Regler. Netzanschlussleitung mit Stecker ist bereits vormontiert. Die Kompaktinstallation kann an der Wand oder in Verbindung mit einem Speicheranschlusset direkt an die Solar-Standspeicher montiert werden. Zur weiteren Ausstattung gehören ein Sicherheitsventil, Schwerkraftbremse, Thermometer, Manometer, optischer Volumenstrommesser (Flowmeter), Spül- und Befüllvorrichtung, Wandhalterung.



## Die wichtigsten Merkmale

Bis zu 16 Kollektoren einsetzbar

---

Integrierte Solar-Regelung

---

Geräte sind steckerfertig ausgerüstet

---

Integrierte Kabelkanäle zur Aufnahme der Verdrahtung



Typ	SOKI 7 E plus
Bestell-Nr.	234784

## Technische Daten

Höhe	564 mm
Breite	306 mm
Tiefe	150 mm
Leistungsaufnahme	4...75 W
Max. Betriebstemperatur	120 °C
Max. zulässiger Druck	0,6 MPa
Anschluss Rohrleitung	Rp 3/4
Anschluss Ausdehnungsgefäß	G 3/4
Anschluss Sicherheitsventil	Rp 3/4
Anzeige Volumenmesser	1-15 l/min
Gewicht	5,3 kg
Phasen	1/N/PE
Nennspannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)