

SOL 27 basic

SOLAR KOLLEKTOREN

















PRODUKT-NR.: 228927

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	229322	<u>KTH basic</u>	Kollektortauchhülse
	073221	<u>H-30 L, 10 Liter</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit, Inhalt: 10 l, Farbe: blau, Dauertemperaturbeständig bis: 150 °C
	074100	<u>H-30 LS, 20 Liter</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit, Inhalt: 20 l, Farbe: rot, fluoreszierend, Dauertemperaturbeständig bis: 170 °C
	073222	<u>H-30 L, 20 Liter</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit, Inhalt: 20 l, Farbe: blau, Dauertemperaturbeständig bis: 150 °C
	074099	<u>H-30 LS, 10 Liter</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit, Inhalt: 10 l, Farbe: rot, fluoreszierend, Dauertemperaturbeständig bis: 170 °C

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	231898	<u>SOL SE</u>	Schnellentlüfter mit Absperrhahn
	230177	<u>SOL BF-S</u>	Befestigungssatz Flachdach
	234785	<u>SOM 7 E plus</u>	Solar-Regelung, Verbraucher: 2, Anzahl Grundsysteme: 10
	232944	<u>SFR 10</u>	Solar-Flexrohr DN 20, 10 m lang

	232945	<u>SFR 15</u>	Solar-Flexrohr DN 20, 15 m lang
	230170	<u>SOL R2</u>	Montagerahmen für zwei Kollektoren senkrecht
	231998	<u>SOL BW</u>	Befestigung Welldach
	187868	<u>AG 50</u>	Membran-Druckausdehnungsgefäß, H-30 L geeignet, Volumen: 50 l, Anschluss: G 3/4
	232946	<u>SFR 20</u>	Solar-Flexrohr DN 20, 20 m lang
	074030	<u>AG 18</u>	Membran-Druckausdehnungsgefäß, H-30 L geeignet, Volumen: 18 l, Anschluss: G 3/4
	230171	<u>SOL RV</u>	Rahmen-Verbindungssatz
	073469	<u>Edelstahl-Wellschlauch</u>	Edelstahl-Wellschlauch
	232947	<u>SFR 25</u>	Solar-Flexrohr DN 20, 25 m lang
	074031	<u>AG 25</u>	Membran-Druckausdehnungsgefäß, H-30 L geeignet, Volumen: 25 l, Anschluss: G 3/4
	230173	<u>SOL RA</u>	Rahmenaufständerung
	230169	<u>SOL R1</u>	Montagerahmen für einen Kollektor senkrecht
	234783	<u>SOKI E trend</u>	Solar-Kompaktinstallation
	230189	<u>SOL BS</u>	Befestigungssatz Schindeldach
	074029	<u>AG 12</u>	Membran-Druckausdehnungsgefäß, H-30 L geeignet, Volumen: 12 l, Anschluss: G 1/2
	234784	<u>SOKI 7 E plus</u>	Solar-Kompaktinstallation



230175

SOL BP

Befestigung Pfannendach



231899

AG 80

Membran-Druckausdehnungsgefäß (Bauart-Zulassung), H-30 L, Volumen: 80 l, Anschluss: G1

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de