












SBP 1000 E

HEIZUNGS-PUFFERSPEICHER

PRODUKT-NR.: 227564

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	231929	WDH 1000 SBP	Wärmedämmung, Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 3,6 kWh, Dämmung für: SBP 1000 E und E SOL, Höhe: 2340 mm, Dicke: 110 mm
	232030	BGC 2/60	Einschraubheizkörper, Eintauchtiefe: 480 mm
	000694	FCR 28/120	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 12 kW, Ausführung: Einkreis
	000695	FCR 28/180	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 18 kW, Ausführung: Einkreis
	000696	FCR 28/270	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 27 kW, Ausführung: Einkreis
	001502	FCR 28/360	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 36 kW, Ausführung: Einkreis
	231884	BF 80	Blindflansch, Flanschdurchmesser: DN 80
	231885	FG 80/2	Flanschreduzierung DN 80 / G 2 A, Flanschdurchmesser: DN 80, Gewindeanschluss: G 2 A
	071332	FCR 28/120	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 6/12 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis
	234503	FCR 28/120 CrNi	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 6/12 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis
	071333	FCR 28/180	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 9/18 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis



076098

WTW 28/18

Flanschdurchmesser: 280 mm



076099

WTW 28/23

Flanschdurchmesser: 280 mm



072118

WTFS 28/23

Flanschdurchmesser: 280 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de