

SBP 1500 E SOL

HEIZUNGS-PUFFERSPEICHER

PRODUKT-NR.: 227567

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	231930	<u>WDH 1500 SBP</u>	Wärmedämmung, Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 4,1 kWh, Dämmung für: SBP 1500 E und E SOL, Dicke: 110 mm, Höhe: 2255 mm

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	231930	<u>WDH 1500 SBP</u>	Wärmedämmung, Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 4,1 kWh, Dämmung für: SBP 1500 E und E SOL, Dicke: 110 mm, Höhe: 2255 mm
	231884	<u>BF 80</u>	Blindflansch, Flanschdurchmesser: DN 80
	231885	<u>FG 80/2</u>	Flanschreduzierung DN 80 / G 2 A, Flanschdurchmesser: DN 80, Gewindeanschluss: G 2 A
	232030	<u>BGC 2/60</u>	Einschraubheizkörper, Eintauchtiefe: 480 mm
	001502	<u>FCR 28/360</u>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 36 kW, Ausführung: Einkreis
	071332	<u>FCR 28/120</u>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 6/12 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis
	071333	<u>FCR 28/180</u>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 9/18 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis

	000695	<u>FCR 28/180</u>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 18 kW, Ausführung: Einkreis
	000694	<u>FCR 28/120</u>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 12 kW, Ausführung: Einkreis
	000696	<u>FCR 28/270</u>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 27 kW, Ausführung: Einkreis
	234503	<u>FCR 28/120 CrNi</u>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 6/12 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de