









SBB 501 WP SOL

TRINKWARMWASSERSPEICHER

PRODUKT-NR.: 227534

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	071330	<u>FCR 21/60</u>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 230 V: 2-4 kW, Anschlussleistung ~ 400 V: 2-6 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis
	075115	<u>BGC/45</u>	Einschraubheizkörper, Eintauchtiefe: 455 mm
	074375	SV 3/4-10	Sicherheitsventil
	071331	<u>FCR 21/120</u>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 230 V: 4 kW, Anschlussleistung ~ 400 V: 8/12 kW, Ausführung: Einkreis
	074371	DMV / ZH 1	Spezielles Druckminderventil G 1 als Ergänzung zur ZH 1, wenn der Ruhedruck am Montageort größer 0,48 MPa (4,8 bar) beträgt. Messing. Anschluss 3/4 Zoll.
	232628	<u>WRV 32</u>	Wellrohrverbinder Wärmeübertrager, Länge: 350 mm, Nennweite Wellrohr: DN 32, Gewicht: 1,6 kg, Anschluss Doppelnippel: G 1 1/2, Anschluss Überwurfverschraubung: G 1 1/2
	232030	<u>BGC 2/60</u>	Einschraubheizkörper, Eintauchtiefe: 480 mm
	074370	<u>ZH 1</u>	Sicherheitsgruppe ZH 1 für geschlossene Elektro-Standspeicher Druckminderventil DMV/ZH1 nachrüstbar. Messing-Gehäuse, Anschlüsse G 3/4. Ansprechdruck Sicherheitsventil: 0,6 MPa, Anschluss: G 1 A



233719

UPZ

Trinkwasser-Zirkulationspumpe, Anschluss: G 1/2

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de