












# SBB 1001

TRINKWARMWASSERSPEICHER

PRODUKT-NR.: 229293

## Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	231924	<b>WDH 1001 SBB</b>	Wärmedämmung, Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 3,5 kWh, Dämmung für: SBB 1001 und 1001 SOL, Höhe: 2350 mm, Dicke: 110 mm
	234503	<b>FCR 28/120 CrNi</b>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 6/12 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis
	232907	<b>WTS 30 E</b>	Ladestation Warmwasserbereitung, Höhe: 860 mm, Breite: 500 mm, Tiefe: 290 mm
	232908	<b>WTS 40 E</b>	Ladestation Warmwasserbereitung, Höhe: 1090 mm, Breite: 520 mm, Tiefe: 305 mm
	232030	<b>BGC 2/60</b>	Einschraubheizkörper, Eintauchtiefe: 480 mm
	233719	<b>UPZ</b>	Trinkwasser-Zirkulationspumpe, Anschluss: G 1/2
	000694	<b>FCR 28/120</b>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 12 kW, Ausführung: Einkreis
	000695	<b>FCR 28/180</b>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 18 kW, Ausführung: Einkreis
	000696	<b>FCR 28/270</b>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 27 kW, Ausführung: Einkreis
	001502	<b>FCR 28/360</b>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 36 kW, Ausführung: Einkreis
	071332	<b>FCR 28/120</b>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 6/12 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis

	071333	<b>FCR 28/180</b>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 9/18 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis
	076098	<b>WTW 28/18</b>	Flanschdurchmesser: 280 mm
	076099	<b>WTW 28/23</b>	Flanschdurchmesser: 280 mm
	072118	<b>WTFS 28/23</b>	Flanschdurchmesser: 280 mm
	074370	<b>ZH 1</b>	Sicherheitsgruppe ZH 1 für geschlossene Elektro-Standspeicher Druckminderventil DMV/ZH1 nachrüstbar. Messing-Gehäuse, Anschlüsse G 3/4. Ansprechdruck Sicherheitsventil: 0,6 MPa, Anschluss: G 3/4 A
	074375	<b>SV 3/4-10</b>	Sicherheitsventil
	074371	<b>DMV / ZH 1</b>	Spezielles Druckminderventil G 1 als Ergänzung zur ZH 1, wenn der Ruhedruck am Montageort größer 0,48 MPa (4,8 bar) beträgt. Messing. Anschluss 3/4 Zoll.

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen  
bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom  
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen  
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung  
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die  
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)