












SBB 1001 SOL

TRINKWARMWASSERSPEICHER

PRODUKT-NR.: 229295

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	231924	WDH 1001 SBB	Wärmedämmung, Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 3,5 kWh, Dämmung für: SBB 1001 und 1001 SOL, Höhe: 2350 mm, Dicke: 110 mm
	234503	FCR 28/120 CrNi	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 6/12 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis
	232907	WTS 30 E	Ladestation Warmwasserbereitung, Höhe: 860 mm, Breite: 500 mm, Tiefe: 290 mm
	232908	WTS 40 E	Ladestation Warmwasserbereitung, Höhe: 1090 mm, Breite: 520 mm, Tiefe: 305 mm
	232030	BGC 2/60	Einschraubheizkörper, Eintauchtiefe: 480 mm
	233719	UPZ	Trinkwasser-Zirkulationspumpe, Anschluss: G 1/2
	000694	FCR 28/120	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 12 kW, Ausführung: Einkreis
	000695	FCR 28/180	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 18 kW, Ausführung: Einkreis
	000696	FCR 28/270	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 27 kW, Ausführung: Einkreis
	001502	FCR 28/360	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 36 kW, Ausführung: Einkreis
	071332	FCR 28/120	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 6/12 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis

	071333	FCR 28/180	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 9/18 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis
	076098	WTW 28/18	Flanschdurchmesser: 280 mm
	076099	WTW 28/23	Flanschdurchmesser: 280 mm
	072118	WTFS 28/23	Flanschdurchmesser: 280 mm
	074375	SV 3/4-10	Sicherheitsventil
	074370	ZH 1	Sicherheitsgruppe ZH 1 für geschlossene Elektro-Standspeicher Druckminderventil DMV/ZH1 nachrüstbar. Messing-Gehäuse, Anschlüsse G 3/4. Ansprechdruck Sicherheitsventil: 0,6 MPa, Anschluss: G 3/4 A
	074371	DMV / ZH 1	Spezielles Druckminderventil G 1 als Ergänzung zur ZH 1, wenn der Ruhedruck am Montageort größer 0,48 MPa (4,8 bar) beträgt. Messing. Anschluss 3/4 Zoll.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de