

WDH 1000 SBP

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 231929

Hochwertige EPTS Hartschaum-Wärmedämmung mit Isolierdeckel und Bodenrondelle für die Pufferspeicher SBP 1000-1500. Grafiteinlagerungen im EPTS und Vlies für geringste Wärmeverluste. Keilförmige Einschnitte und Vlieseinlage ermöglichen optimale Behälteranpassung. Vorbereitete Klebeverbindung in den keilförmigen Einschnitten ermöglicht eine Formanpassung vor der Montage. Kunststoffaußenmantel in Weiß, Deckel in Basaltgrau. Befestigung der Wärmedämmung durch Schnellverschluss-Hakenleiste.



Die wichtigsten Merkmale

Kühltauglichkeit WDH...cool nur in Verbindung mit Vorisolierung auf Speicherbehälter SBP...E cool

Vorbereitet zur Formgebung als Halbschale

Beste Dämmeigenschaften durch Grafiteinlagerungen

Wärmedämmung im Verbundsystem aus Hartschaum und Vlies



| Typ | WDH 1000 SBP | WDH 1500 SBP |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Bestell-Nr. | 231929 | 231930 |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 3,6 kWh | 4,1 kWh |
| Dämmung für | SBP 1000 E und E SOL | SBP 1500 E und E SOL |
| Höhe | 2340 mm | 2255 mm |
| Dicke | 110 mm | 110 mm |

Technische Daten

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de