

# WDH 1500 SBP

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 231930

Hochwertige EPTS Hartschaum-Wärmedämmung mit Isolierdeckel und Bodenrondelle für die Pufferspeicher SBP 1000-1500. Grafiteinlagerungen im EPTS und Vlies für geringste Wärmeverluste. Keilförmige Einschnitte und Vlieseinlage ermöglichen optimale Behälteranpassung. Vorbereitete Klebeverbindung in den keilförmigen Einschnitten ermöglicht eine Formanpassung vor der Montage. Kunststoffaußenmantel in Weiß, Deckel in Basaltgrau. Befestigung der Wärmedämmung durch Schnellverschluss-Hakenleiste.



## Die wichtigsten Merkmale

Kühltauglichkeit WDH...cool nur in Verbindung mit Vorisolierung auf Speicherbehälter SBP...E cool

Wärmedämmung im Verbundsystem aus Hartschaum und Vlies

Beste Dämmeigenschaften durch Grafiteinlagerungen

Vorbereitet zur Formgebung als Halbschale



Typ	WDH 1000 SBP	WDH 1500 SBP
Bestell-Nr.	231929	231930
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	3,6 kWh	4,1 kWh
Dämmung für	SBP 1000 E und E SOL	SBP 1500 E und E SOL
Dicke	110 mm	110 mm
Höhe	2340 mm	2255 mm

#### Technische Daten

---

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)