

## WDH 1000 cool

ZUBEHÖR

Hochwertige EPTS Hartschaum-Wärmedämmung mit Isolierdeckel und Bodenrondelle für die Pufferspeicher SBP 1000-1500. Grafiteinlagerungen im EPTS und Vlies für geringste Wärmeverluste. Keilförmige Einschnitte und Vlieseinlage ermöglichen optimale Behälteranpassung. Vorbereitete Klebeverbindung in den keilförmigen Einschnitten ermöglicht eine Formanpassung vor der Montage. Kunststoffaußenmantel in Weiß, Deckel in Basaltgrau. Befestigung der Wärmedämmung durch Schnellverschluss-Hakenleiste.

### Die wichtigsten Merkmale

Verbund-Wärmedämmung aus Hartschaum und Vlies

Gute Dämmeigenschaften durch Grafiteinlagerungen

Zwei Halbschalen zur leichteren Formanpassung

Ein vorisolierter Behälter kann in Kombination mit dieser Wärmedämmung zum Kühlen genutzt werden

PRODUKT-NR.: 231921



**WDH 1500 cool**

Produkt-Nr.: 231922



Typ	WDH 1000 cool	WDH 1500 cool
Bestell-Nr.	231921	231922

### Technische Daten

Dämmung für	SBP 1000 E cool und SBP 1010 E cool	SBP 1500 E cool
Dicke der Wärmedämmung	110 mm	110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	3,50 kWh	4,00 kWh

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)