

WDH 1010 SBP

PRODUKT-NR.: 201662

Hochwertige EPTS Hartschaum-Wärmedämmung mit Isolierdeckel und Bodenrondelle für die Pufferspeicher SBP 1000-1500. Grafiteinlagerungen im EPTS und Vlies für geringste Wärmeverluste. Keilförmige Einschnitte und Vlieseinlage ermöglichen optimale Behälteranpassung. Vorbereitete Klebeverbindung in den keilförmigen Einschnitten ermöglicht eine Formanpassung vor der Montage. Kunststoffaußenmantel in Weiß, Deckel in Basaltgrau. Befestigung der Wärmedämmung durch Schnellverschluss-Hakenleiste.



Die wichtigsten Merkmale

Verbund-Wärmedämmung aus Hartschaum und Vlies

Gute Dämmeigenschaften durch Grafiteinlagerungen

Zwei Halbschalen zur leichteren Formanpassung



Typ	WDH 1000 SBP	WDH 1010 SBP	WDH 1500 SBP
Bestell-Nr.	231929	201662	231930

Technische Daten

Dämmung für	SBP 1000 E und E SOL	SBP 1010 E	SBP 1500 E und E SOL
Dicke der Wärmedämmung	110 mm	110 mm	110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	3,60 kWh	3,60 kWh	4,10 kWh

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de