

WDH 1001 SBS

PRODUKT-NR.: 231927

Die wichtigsten Merkmale

Gute Dämmeigenschaften durch Grafiteinlagerungen

Zwei Halbschalen zur leichteren Formanpassung

Verbund-Wärmedämmung aus Hartschaum und Vlies





Typ	WDH 601 SBS	WDH 801 SBS	WDH 1001 SBS
Bestell-Nr.	231925	231926	231927
Dämmung für	SBS 601 W, W SOL	SBS 801 W, W SOL	SBS 1001 W, W SOL
Dicke der Wärmedämmung	110 mm	110 mm	110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	2,60 kWh	2,90 kWh	3,50 kWh

Technische Daten

Dämmung für	SBS 601 W, W SOL	SBS 801 W, W SOL	SBS 1001 W, W SOL
Dicke der Wärmedämmung	110 mm	110 mm	110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	2,60 kWh	2,90 kWh	3,50 kWh



Typ	WDH 1501 SBS
Bestell-Nr.	231928
Dämmung für	SBS 1501 W, W SOL
Dicke der Wärmedämmung	110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	4,10 kWh

Technische Daten

Dämmung für	SBS 1501 W, W SOL
Dicke der Wärmedämmung	110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	4,10 kWh

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de