

## WDH 1501 SBS

PRODUKT-NR.: 231928

### Die wichtigsten Merkmale

Gute Dämmeigenschaften durch Grafiteinlagerungen

---

Zwei Halbschalen zur leichteren Formanpassung

---

Verbund-Wärmedämmung aus Hartschaum und Vlies





Typ	WDH 601 SBS	WDH 801 SBS	WDH 1001 SBS
<b>Bestell-Nr.</b>	231925	231926	231927
<b>Dämmung für</b>	SBS 601 W, W SOL	SBS 801 W, W SOL	SBS 1001 W, W SOL
<b>Dicke der Wärmedämmung</b>	110 mm	110 mm	110 mm
<b>Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C</b>	2,60 kWh	2,90 kWh	3,50 kWh

## Technische Daten

<b>Dämmung für</b>	SBS 601 W, W SOL	SBS 801 W, W SOL	SBS 1001 W, W SOL
<b>Dicke der Wärmedämmung</b>	110 mm	110 mm	110 mm
<b>Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C</b>	2,60 kWh	2,90 kWh	3,50 kWh



Typ	WDH 1501 SBS
Bestell-Nr.	231928
Dämmung für	SBS 1501 W, W SOL
Dicke der Wärmedämmung	110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	4,10 kWh

#### Technische Daten

Dämmung für	SBS 1501 W, W SOL
Dicke der Wärmedämmung	110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	4,10 kWh

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)