






# LWZ 5 S Plus

ZENTRAL
















PRODUKT-NR.: 201291

## Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	233493	<b><u>ISG plus</u></b>	Internet Service Gateway plus
	227664	<b><u>FES Komfort</u></b>	Komfort-Bedieneinheit für Wandbefestigung
	229336	<b><u>ISG web</u></b>	Internet Service Gateway
	233836	<b><u>AWG 315 SR</u></b>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt, Nennweite: 315 mm
	201720	<b><u>LSWP 315-1.5 SG</u></b>	Luftschlauch wärme- und schallgeklämmt, 1.5 m lang, DN 315, grau farbige Außenhülle, Nennweite: 315 mm

## Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	202933	<b>LWF SK 315 - 0,6</b>	Nennweite: 315 mm
	231039	<b><u>AWG 315 L</u></b>	Wanddurchführung für Lichtschachteinbau, wärmegeklämmt, Nennweite: 315 mm
	232675	<b><u>LULH 315 o</u></b>	Luftumlenkhaube Außen-/Fortluft
	229336	<b><u>ISG web</u></b>	Internet Service Gateway

	233485	<b><u>ZLWZ Trans</u></b>	Transporthilfe
	231331	<b><u>FMS M5-2 ZUL Inverter</u></b>	Filtermattenset Zuluft ePM10 > 50 % (M5), 2 St.
	233301	<b><u>ZLWZ Zirku Set</u></b>	Anschlussset für Zirkulationspumpe
	231332	<b><u>FMK F7-2 ZUL Inverter</u></b>	Filtermattenset Zuluft ePM1 > 50 % (F7), 2 St.
	233836	<b><u>AWG 315 SR</u></b>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt, Nennweite: 315 mm
	227664	<b><u>FES Komfort</u></b>	Komfort-Bedieneinheit für Wandbefestigung
	227665	<b><u>LSK Inverter</u></b>	Sommerkassette
	202778	<b><u>RCCB-25</u></b>	
	234646	<b><u>LSWP 315-4 S</u></b>	Luftschlauch wärme- und schallgeklämmt, 4 m lang, DN 315, Nennweite: 315 mm, Länge: 4 m
	238789	<b><u>ZKA WP</u></b>	Kondensatablauf mit Trichtersiphon
	201720	<b><u>LSWP 315-1.5 SG</u></b>	Luftschlauch wärme- und schallgeklämmt, 1.5 m lang, DN 315, grau farbige Außenhülle, Nennweite: 315 mm
	231330	<b><u>FMS G4-10 ABL Inverter</u></b>	Filtermattenset Abluft ISO Coarse < 60% (G4), 10 St.
	232955	<b><u>AWG 315 GL</u></b>	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt, Nennweite: 315 mm
	233493	<b><u>ISG plus</u></b>	Internet Service Gateway plus
	233867	<b><u>LWTF Inverter</u></b>	Austausch-Enthalpie-Wärmeübertrager



201618

**LSWP 315-4 SG**

Luftschlauch wärme- und schallgedämmt,  
4 m lang, DN 315, grau farbige Außenhülle,  
Nennweite: 315 mm, Länge: 4 m

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen  
bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom  
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen  
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung  
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die  
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)