

LWZ 8 S Trend

ZENTRAL

PRODUKT-NR.: 201684

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	233493	<u>ISG plus</u>	Internet Service Gateway plus
	229336	<u>ISG web</u>	Internet Service Gateway
	201720	<u>LSWP 315-1.5 SG</u>	Luftschlauch wärme- und schallgedämmt, 1.5 m lang, DN 315, grau farbige Außenhülle, Nennweite: 315 mm
	233836	<u>AWG 315 SR</u>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeämmt, Nennweite: 315 mm
	227664	<u>FES Komfort</u>	Komfort-Bedieneinheit für Wandbefestigung

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	231331	<u>FMS M5-2 ZUL Inverter</u>	Filtermattenset Zuluft ePM10 > 50 % (M5), 2 St.
	233485	<u>ZLWZ Trans</u>	Transporthilfe
	231330	<u>FMS G4-10 ABL Inverter</u>	Filtermattenset Abluft ISO Coarse < 60% (G4), 10 St.
	232675	<u>LULH 315 o</u>	Luftumlenkhaube Außen-/Fortluft

	229336	<u>ISG web</u>	Internet Service Gateway
	232955	<u>AWG 315 GL</u>	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt, Nennweite: 315 mm
	227665	<u>LSK Inverter</u>	Sommerkassette
	227664	<u>FES Komfort</u>	Komfort-Bedieneinheit für Wandbefestigung
	231332	<u>FMK F7-2 ZUL Inverter</u>	Filtermattenset Zuluft ePM1 > 50 % (F7), 2 St.
	202933	<u>LWF SK 315 - 0,6</u>	Nennweite: 315 mm
	233493	<u>ISG plus</u>	Internet Service Gateway plus
	233867	<u>LWTF Inverter</u>	Austausch-Enthalpie-Wärmeübertrager
	202778	<u>RCCB-25</u>	
	238789	<u>ZKA WP</u>	Kondensatablauf mit Trichtersiphon, Nennweite: 50 mm
	234646	<u>LSWP 315-4 S</u>	Luftschlauch wärme- und schallgedämmt, 4 m lang, DN 315, Nennweite: 315 mm, Länge: 4 m
	233836	<u>AWG 315 SR</u>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt, Nennweite: 315 mm
	201720	<u>LSWP 315-1.5 SG</u>	Luftschlauch wärme- und schallgedämmt, 1.5 m lang, DN 315, grau farbige Außenhülle, Nennweite: 315 mm
	231039	<u>AWG 315 L</u>	Wanddurchführung für Lichtschachteinbau, wärmegeklämmt, Nennweite: 315 mm



201618

LSWP 315-4 SG

Luftschlauch wärme- und schallgedämmt,
4 m lang, DN 315, grau farbige Außenhülle,
Nennweite: 315 mm, Länge: 4 m

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de