











WPL 24 A Set










PRODUKT-NR.: 236413








Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	234727	<u>WPM</u>	

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	233510	<u>HSBC 200</u>	
	221360	SBB 301 WP	
	232805	<u>HM Trend</u>	
	185579	<u>FE 7 Fernbedienung</u>	
	185458	<u>SBP 200 E</u>	
	185459	<u>SBP 700 E</u>	
	221362	SBB 401 WP SOL	
	227534	SBB 501 WP SOL	
	230013	<u>HZEA</u>	

	230031	<u>HZEN</u>	
	233010	<u>HM</u>	
	233493	<u>ISG plus</u>	
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	
	234264	HSBB 3	
	234348	SBBE 301 WP	Warmwasser-Standspeicher ,SBBE 301 WP, Gewicht: 206 kg, Mit Wärmedämmung: •, Anzahl der Flanschöffnungen: 1, Flanschöffnung: 210 mm, Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 1,20 kWh, Energieeffizienzklasse: A, Gewicht gefüllt: 509 kg, Prüfdruck: 1,50 MPa, Mischwassermenge 40 °C (15 °C/60 °C): 529 l
	234351	SBBE 501 WP SOL	Warmwasser-Standspeicher ,SBBE 501 WP SOL, Gewicht: 270 kg, Mit Wärmedämmung: •, Anzahl der Flanschöffnungen: 1, Flanschöffnung: 210 mm, Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 1,80 kWh, Energieeffizienzklasse: B, Gewicht gefüllt: 766 kg, Prüfdruck: 1,50 MPa, Mischwassermenge 40 °C (15 °C/60 °C): 857 l
	234349	SBBE 302 WP	Warmwasser-Standspeicher ,SBBE 302 WP, Gewicht: 225 kg, Mit Wärmedämmung: •, Anzahl der Flanschöffnungen: 1, Flanschöffnung: 210 mm, Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 1,20 kWh, Energieeffizienzklasse: A, Gewicht gefüllt: 517 kg, Prüfdruck: 1,50 MPa, Mischwassermenge 40 °C (15 °C/60 °C): 514 l
	234350	SBBE 401 WP SOL	Warmwasser-Standspeicher ,SBBE 401 WP SOL, Gewicht: 268 kg, Mit Wärmedämmung: •, Anzahl der Flanschöffnungen: 1, Flanschöffnung: 210 mm, Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 1,40 kWh, Energieeffizienzklasse: B, Gewicht gefüllt: 664 kg, Prüfdruck: 1,50 MPa, Mischwassermenge 40 °C (15 °C/60 °C): 681 l

	234763	<u>WPKI 5</u>
	234764	<u>BBI 5</u>
	235199	<u>SBPE 400</u>
	235950	<u>UP 25/1-8 PCV</u>
	239612	SBB 411.B WP SOL
	220824	<u>SBP 400 E</u>
	233602	<u>WPKI-HK E</u>
	204337	Normtableau zu WPL 19/24, 20/25 A

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 702 702

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de