

WPL 24 A SR Set

PRODUKT-NR.: 236415

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe präsentiert sich dabei in der Farbvariante Silber. Zusätzlich für gute Nachbarschaft sorgen der niedrige Schallpegel.

Die wichtigsten Merkmale

Außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen

Ideal auch für den Einsatz in der Modernisierung

Invertertechnologie für hohe Effizienz und niedrige Energiekosten

Geringe Betriebsgeräusche, durch den Nachtmodus („Silent Mode“-Funktion) weiter reduzierbar

Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und über das Smartphone steuerbar (Zusatzkomponenten notwendig)

Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C für erstklassigen Warmwasserkomfort

Hohe Energieeffizienzklasse A++/A+++ auch bei einer hohen Vorlauftemperatur





Typ	WPL 19 A SR Set	WPL 24 A SR Set	WPL 19 A Set
Bestell-Nr.	236414	236415	236412

Technische Daten

Breite	1.240 mm	1.240 mm	1.240 mm
Höhe	1.434 mm	1.434 mm	1.434 mm
Tiefe	1280 mm	1280 mm	1280 mm
Gewicht	279 kg	279 kg	279 kg
Kältemittel	R410 A	R410 A	R410 A
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-20/40 °C	-20/40 °C	-20/40 °C
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V	400 V
Nennspannung Verdichter	400 V	400 V	400 V
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	7,41 kW	9,04 kW	7,41 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	9,91 kW	13,45 kW	9,91 kW
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	4,12	4,00	4,12
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,32	3,00	3,32
Schallleistungspegel (EN 12102)	59 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	65 °C	65 °C	65 °C
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	6,70 kW	7,41 kW	6,70 kW
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	4,99	4,72	4,99
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A++	A++	A++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A++	A++	A++
SCOP (EN 14825)	4,60	4,58	4,60



Typ **WPL 24 A Set**

Bestell-Nr. 236413

Technische Daten

Breite 1.240 mm

Höhe 1.434 mm

Tiefe 1280 mm

Gewicht 279 kg

Kältemittel R410 A

Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max. -20/40 °C

Nennspannung Not-/Zusatzheizung 400 V

Nennspannung Verdichter 400 V

Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) 9,04 kW

Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) 13,45 kW

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) 4,00

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) 3,00

Schallleistungspegel (EN 12102) 59 dB(A)

Einsatzgrenze heizungsseitig max. 65 °C

Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511) 7,41 kW

Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511) 4,72

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 A+++

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 A++

Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35 A+++

Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55 A++

SCOP (EN 14825) 4,58

silver-metallic

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de