

WPL 15 AS

PRODUKT-NR.: 236638

Heizen Sie mit einem Leistungsträger

Bei Außentemperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt halten Sie sich mit Recht am liebsten in gut geheizten Innenräumen auf. Diese sind für die außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe ein Kinderspiel. Sie arbeitet selbst bei Minusgraden maximal effizient. Und: Dank hoher Vorlauftemperaturen erwärmen Sie sogar klassische Radiatoren damit.



Die wichtigsten Merkmale

Außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen

Hervorragend geeignet für Neubau und Modernisierung

Invertertechnologie für hohe Effizienz und niedrige Energiekosten

Geringe Geräusentwicklung durch intelligente Gerätekonstruktion

Im Nachtmodus ("Silent Mode"-Funktion) Betriebsgeräusche weiter reduzierbar

Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und über das Smartphone steuerbar (Zusatzkomponenten notwendig)

Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C für erstklassigen Warmwasserkomfort

Hohe Energieeffizienzklasse A++ auch beim Einsatz mit Radiatoren



Typ	WPL 20 A	WPL 25 A	WPL 15 AS
Bestell-Nr.	236640	236644	236638

Technische Daten

Breite	1.490 mm	1.490 mm	1.270 mm
Höhe	1.045 mm	1.045 mm	900 mm
Tiefe	593 mm	593 mm	593 mm
Gewicht	175 kg	175 kg	160 kg
Kältemittel	R410 A	R410 A	R410 A
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-20/40 °C	-20/40 °C	-20-40 °C
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V	230 V
Nennspannung Verdichter	400 V	400 V	230 V
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	8,33 kW	8,33 kW	4,23 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	9,54 kW	12,86 kW	6,86 kW
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	4,14	4,14	3,88
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,26	2,93	2,83
Schallleistungspegel (EN 12102)	54 dB(A)	54 dB(A)	50 dB(A)
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	65 °C	65 °C	65 °C
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	7,84 kW	7,84 kW	4,68 kW
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	5,09	5,09	4,23
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++	A+++	A++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A++	A++	A+
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A+++	A+++	A++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A++	A++	A++
SCOP (EN 14825)	4,70	4,63	3,84

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de