

WPL-A 05 HK Premium compact Set 1.1

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 206046

Die wichtigsten Merkmale

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Set für maximale Effizienz optimiert für Fußbodenheizungen

Geringer Platzbedarf, da nur eine Innen- und ein Außeneinheit notwendig sind

Die Monoblock-Wärmepumpe sorgt mit ihrem drehzahlgeregelten Verdichter für eine optimal angepasste Heizleistung und ganzjährig hohe Vorlauftemperaturen

Kompakter Trinkwarmwasser-Speicher mit integrierten hydraulischen Komponenten inklusive Wärmepumpen-Manager für Wärmepumpen und Heizkreis-Anschluss in einem Gehäuse



WPL-A 07 HK Premium compact Set 1.1

Produkt-Nr.: 206047

Set-Bestandteil **1**



| Typ | WPL-A 05 HK 230 Premium | WPL-A 07 HK 230 Premium |
|------------|---|---|
| Produktset | WPL-A 05 HK Premium compact Set 1.1 | WPL-A 07 HK Premium compact Set 1.1 |

Technische Daten

| | | |
|--|---------|----------|
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35 | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55 | A+++ | A+++ |
| Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511) | 3,31 kW | 3,31 kW |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) | 3,19 kW | 4,30 kW |
| Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) | 4,97 kW | 6,87 kW |
| Kühlleistung bei A35/W7 max. | 4,73 kW | 7,30 kW |
| Kühlleistung bei A35/W18 Teillast | 3,37 kW | 4,94 kW |
| Kühlleistung bei A35/W18 max. | 6,86 kW | 10,15 kW |
| Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511) | 5,42 | 5,42 |
| Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) | 4,60 | 4,30 |
| Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) | 3,45 | 2,93 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W7 max. | 2,86 | 2,35 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast | 4,35 | 4,28 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W18 max. | 3,84 | 2,87 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| SCOP (EN 14825) | 4,70 | 4,88 |
| Schallleistungspegel (EN 12102) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
| Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max. | -25/40 °C | -25/40 °C |
| Einsatzgrenze heizungsseitig max. | 75 °C | 75 °C |
| Höhe | 900 mm | 900 mm |
| Breite | 1270 mm | 1270 mm |
| Tiefe | 593 mm | 593 mm |
| Gewicht | 135 kg | 135 kg |
| Nennspannung Verdichter | 230 V | 230 V |
| Nennspannung Not-/Zusatzheizung | 230 V | 230 V |
| Kältemittel | R454 C | R454 C |

Set-Bestandteil **2**



| Typ | HSBB 180 Plus | HSBB 180 Plus |
|------------|---|---|
| Produktset | WPL-A 05 HK Premium compact Set 1.1 | WPL-A 07 HK Premium compact Set 1.1 |

Technische Daten

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Energieeffizienzklasse | B | B |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 1,29 kWh | 1,29 kWh |
| Nenninhalt Warmwasser-Speicher | 178 l | 178 l |
| Fläche Wärmeübertrager | 1,59 m ² | 1,59 m ² |
| Inhalt Wärmeübertrager | 10 l | 10 l |
| Höhe | 1300 mm | 1300 mm |
| Breite | 605 mm | 605 mm |
| Tiefe | 917 mm | 917 mm |
| Kippmaß | 1420 mm | 1420 mm |
| Gewicht | 99 kg | 99 kg |
| Geeignet für | Wärmepumpe | Wärmepumpe |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de