

WPL-A 05 HK Premium compact Set 1.1

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 206046

Die wichtigsten Merkmale

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Set für maximale Effizienz optimiert für Fußbodenheizungen

Geringer Platzbedarf, da nur eine Innen- und ein Außeneinheit notwendig sind

Die Monoblock-Wärmepumpe sorgt mit ihrem drehzahlgeregelten Verdichter für eine optimal angepasste Heizleistung und ganzjährig hohe Vorlauftemperaturen

Kompakter Trinkwarmwasser-Speicher mit integrierten hydraulischen Komponenten inklusive Wärmepumpen-Manager für Wärmepumpen und Heizkreis-Anschluss in einem Gehäuse



WPL-A 07 HK Premium compact Set 1.1

Produkt-Nr.: 206047

Set-Bestandteil **1**



Typ	WPL-A 05 HK 230 Premium	WPL-A 07 HK 230 Premium
Produktset	WPL-A 05 HK Premium compact Set 1.1	WPL-A 07 HK Premium compact Set 1.1

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A+++	A+++
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	3,31 kW	3,31 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	3,19 kW	4,30 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	4,97 kW	6,87 kW
Kühlleistung bei A35/W7 max.	4,73 kW	7,30 kW
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast	3,37 kW	4,94 kW
Kühlleistung bei A35/W18 max.	6,86 kW	10,15 kW
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	5,42	5,42
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	4,60	4,30
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,45	2,93
Kühlleistungszahl bei A35/W7 max.	2,86	2,35
Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast	4,35	4,28
Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.	3,84	2,87

SCOP 35 °C (EN 14825)	4,70	4,88
Schallleistungspegel (EN 12102)	48 dB(A)	48 dB(A)
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-25/40 °C	-25/40 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C	75 °C
Höhe	900 mm	900 mm
Breite	1270 mm	1270 mm
Tiefe	593 mm	593 mm
Gewicht	135 kg	135 kg
Nennspannung Verdichter	230 V	230 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	230 V	230 V
Kältemittel	R454 C	R454 C

Set-Bestandteil **2**



Typ	HSBB 180 Plus	HSBB 180 Plus
Produktset	WPL-A 05 HK Premium compact Set 1.1	WPL-A 07 HK Premium compact Set 1.1

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	B	B
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,29 kWh	1,29 kWh
Nenninhalt Warmwasser-Speicher	178 l	178 l
Fläche Wärmeübertrager	1,59 m ²	1,59 m ²
Inhalt Wärmeübertrager	10 l	10 l
Höhe	1300 mm	1300 mm
Breite	605 mm	605 mm
Tiefe	917 mm	917 mm
Kippmaß	1420 mm	1420 mm
Gewicht	99 kg	99 kg
Geeignet für	Wärmepumpe	Wärmepumpe

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de