

WPL 07 ACS classic compact plus Set

PRODUKT-NR.: 235986

Setzen Sie im Neubau einen neuen Standard Angenommen, Sie bauen gerade ein Einfamilienhaus. Dann sollten Sie sich dieses Set anschauen. Mit der ausgereiften Invertertechnologie erbringt es eine erfreulich hohe Effizienz. Rundum perfekt versorgt sein Die Wärmepumpe stellt mit ihrer hohen Ausstattung sicher, dass Sie in Ihrem Haus jederzeit bestens mit Warmwasser versorgt sind. Die Kühlfunktion kaufen Sie gleich mit. So bieten Sie sich und Ihrer Familie auch an heißen Tagen ein erfrischendes Wohngefühl. Alles aus einem Set installieren Wir haben einen Großteil der notwendigen Anlagentechnik bereits ins Set integriert, zum Beispiel das Hydraulikmodul oder die Anschlusskomponenten. So kann der Fachpartner Ihr Gerät mit geringem Aufwand und platzsparend installieren.



Die wichtigsten Merkmale

Invertertechnologie für hohe Effizienz und niedrige Energiekosten

Geringe Betriebsgeräusche, durch den Nachtmodus („Silent Mode“-Funktion) weiter reduzierbar

Kombigerät aus Trinkwarmwasserspeicher mit bis zu 180 Liter Fassungsvermögen und Pufferspeicher

Halbiert die bei Einzelspeichern benötigte Aufstellfläche

Set besteht aus der außen aufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 07 ACS classic zum Heizen und Kühlen und dem Integralspeicher HSBC 200



Typ	WPL 07 ACS classic compact plus Set	WPL 09 ACS classic compact plus Set	WPL 13 ACS classic compact plus Set
Bestell-Nr.	235986	235989	239050

Technische Daten

Breite	1.022 mm	1.022 mm	1.152 mm
Höhe	740 mm	740 mm	812 mm
Tiefe	524 mm	524 mm	524 mm
Gewicht	62 kg	62 kg	91 kg
Kältemittel	R410 A	R410 A	R410 A
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-20/40 °C	-20/40 °C	-20/40 °C
Nennspannung Verdichter	230 V	230 V	230 V
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	2,08 kW	2,59 kW	4,30 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	3,20 kW	4,06 kW	6,00 kW
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,75	3,72	3,97
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	2,81	2,72	2,92
Schallleistungspegel (EN 12102)	52 dB(A)	52 dB(A)	57 dB(A)
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	60 °C	60 °C	60 °C
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	2,27 kW	2,27 kW	4,86 kW
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	4,54	4,54	4,76
Kühlleistung bei A35/W7 max.	2,00 kW	3,00 kW	5,00 kW
Kühlleistungszahl bei A35/W7 max.	2,15	1,62	1,73
Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast	3,56	3,56	3,28
Kühlleistung bei A35/W18 max.	2,00 kW	3,00 kW	5,00 kW
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast	1,50 kW	1,50 kW	2,50 kW
Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.	3,12	3,12	2,88

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A++	A++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A+	A+	A++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A++	A++	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A+	A+	A++
SCOP (EN 14825)	4,23	4,15	4,50



Typ **WPL 17 ACS classic compact plus Set**

Bestell-Nr. 235992

Technische Daten

Breite 1.152 mm

Höhe 812 mm

Tiefe 524 mm

Gewicht 91 kg

Kältemittel R410 A

Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max. -20/40 °C

Nennspannung Verdichter 230 V

Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) 5,73 kW

Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) 7,80 kW

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) 3,97

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) 2,92

Schallleistungspegel (EN 12102) 57 dB(A)

Einsatzgrenze heizungsseitig max. 60 °C

Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511) 4,86 kW

Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511) 4,76

Kühlleistung bei A35/W7 max. 6,00 kW

Kühlleistungszahl bei A35/W7 max. 1,73

Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast 3,28

Kühlleistung bei A35/W18 max. 6,00 kW

Kühlleistung bei A35/W18 Teillast 3,00 kW

Kühlleistungszahl bei A35/W18 max. 2,88

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A++
SCOP (EN 14825)	4,50

Nähere Informationen zu den Set-Bestandteilen können dem jeweiligen Produkt entnommen werden. Die erforderliche Stand- oder Wandkonsole kann als Zubehör bezogen werden.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de