

WPL 09 ACS classic flex Set

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 235987

WPL 09 ACS classic flex Set

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 09 ACS classic mit Invertertechnik wird ausschließlich in optimal aufeinander abgestimmten Sets angeboten. Das WPL 09 ACS classic flex Set besteht aus der 09 WPL ACS classic und dem Hydraulikmodul HM Trend inkl. Anschlusset AS-HM Trend.

In den Inneneinheiten ist ein Großteil der notwendigen Anlagentechnik integriert. So ist eine noch schnellere und saubere Installation möglich.



Die wichtigsten Merkmale

Bestehend aus WPL 09 ACS classic + Hydraulikmodul HM Trend inkl. Anschlusset AS-HM Trend

Für maximale Flexibilität

Warmwasser- und Pufferspeicher können nach Bedarf aus dem STIEBEL ELTRON Programm ergänzt werden

Kühlfunktion über Flächenheizung und Gebläsekonvektoren möglich



Typ	WPL 07 ACS classic flex Set	WPL 09 ACS classic flex Set	WPL 13 ACS classic flex Set
Bestell-Nr.	235984	235987	239048

Technische Daten

Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	2,08 kW	2,59 kW	4,30 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	3,20 kW	4,06 kW	6,00 kW
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,75	3,72	3,97
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	2,81	2,72	2,92
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A++	A++	A++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A+	A+	A+
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A++	A++	A++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A+	A+	A++
Kühlleistung bei A35/W7 max.	2,00 kW	3,00 kW	5,00 kW
Kühlleistung bei A35/W18 max.	2,00 kW	3,00 kW	5,00 kW
Kühlleistung bei A35/W7 Teillast	1,00 kW	1,50 kW	2,50 kW
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast	1,50 kW	1,50 kW	2,50 kW
Schallleistungspegel (EN 12102)	52 dB(A)	52 dB(A)	57 dB(A)
Schalldruckpegel in 5 m Abstand im Freifeld	30 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
Nennspannung Verdichter	230 V	230 V	230 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V	
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	60 °C	60 °C	60 °C
Höhe	740 mm	740 mm	812 mm
Breite	1022 mm	1022 mm	1152 mm
Tiefe	524 mm	524 mm	524 mm

Gewicht

62 kg

62 kg

91 kg



Typ **WPL 17 ACS
classic flex Set**

Bestell-Nr. 235990

Technische Daten

Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) 5,73 kW

Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) 7,80 kW

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) 3,97

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) 2,92

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 A++

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 A+

Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35 A++

Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55 A++

Kühlleistung bei A35/W7 max. 6,00 kW

Kühlleistung bei A35/W18 max. 6,00 kW

Kühlleistung bei A35/W7 Teillast 3,00 kW

Kühlleistung bei A35/W18 Teillast 3,00 kW

Schallleistungspegel (EN 12102) 57 dB(A)

Schalldruckpegel in 5 m Abstand im Freifeld 35 dB(A)

Nennspannung Verdichter 230 V

Nennspannung Not-/Zusatzheizung 400 V

Einsatzgrenze heizungsseitig max. 60 °C

Höhe 812 mm

Breite 1152 mm

Tiefe 524 mm

Gewicht

91 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de