

WPL 24 IK

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 235879

Bei einer Modernisierung mit der WPL 24 IK werden dank Invertertechnik erstklassige Effizienzwerte erreicht. Zusätzlich ermöglicht die kombinierte Dampf-/Nassdampfzweischeneinspritzung selbst bei zweistelligen Minusgraden ganzjährig eine hohe Systemtemperatur. Dies gewährleistet einen hohen Warmwasserkomfort.

So gut wie maßgeschneidert.

Die WPL 24 IK zur Innenaufstellung erfüllt exzellent die Anforderungen modernisierter Ein- und Zweifamilienhäuser. Die Innenaufstellung mit schalloptimierten Luftschläuchen erlaubt den Betrieb selbst bei dichter Bebauung.



Die wichtigsten Merkmale

Innenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen

Exzellente Energieeffizienz durch moderne Invertertechnik

Minimale Schallemissionen plus besonders leiser Nachtmodus: Silentmode

Hohe Vorlauftemperatur (+65 °C) für erstklassigen Warmwasserkomfort

Optional per Smartphone steuerbar



Typ	WPL 19 IK	WPL 24 IK
Bestell-Nr.	235878	235879
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	7,41 kW	9,04 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	9,91 kW	13,45 kW
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,32	3
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	4,12	4

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A++	A++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A++	A++
SCOP (EN 14825)	4,6	4,575
Schallleistungspegel (EN 12102)	52 dB(A)	54 dB(A)
Schallleistungspegel Luftein-/austritt (EN 12102)	50/52 dB(A)	49/51 dB(A)
Nennspannung Verdichter	400 V	400 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V
Nennspannung Steuerung	230 V	230 V
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	65 °C	65 °C
Höhe (Innenaufstellung)	1820 mm	1820 mm
Breite (Innenaufstellung)	800 mm	800 mm
Tiefe (Innenaufstellung)	1240 mm	1240 mm
Gewicht (Grundgerät)	201 kg	201 kg
Gewicht (Kompaktes Luftführungsmodul)	80 kg	80 kg
Verkleidungen im Lieferumfang	x	x

Kompaktes Luftführungsmodul im Lieferumfang

x

x

Wanddurchführungen sind separat zu bestellen und in verschiedenen Ausführungen im Zubehör erhältlich.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de