

WPL 24 IK

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN










PRODUKT-NR.: 235879












Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	233837	AWG 560 H-SR	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	232956	AWG 560 H-GL	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	232957	AWG 560 V-GL	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	233838	AWG 560 V-SR	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	231041	AWG 560 L	Wanddurchführung für Lichtschachteinbau, wärmegeklämmt

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	229336	<u>ISG web</u>	Internet Service Gateway
	238826	<u>HSBC 300 L cool</u>	Integralspeicher, Nenninhalt Trinkwarmwasserspeicher: 270 l, Nenninhalt Pufferspeicher: 100 l, Höhe: 1918 mm, Breite: 680 mm, Tiefe: 910 mm
	233493	<u>ISG plus</u>	Internet Service Gateway plus
	229286	PK 10	Kondensatpumpe mit Schlauchanschluss, Max. Förderhöhe: 5 m, Max. Fördervolumen: 500 l/h

	185579	<u>FE 7</u>	Fernbedienung mit Raumfühler, Höhe: 80,00 mm, Breite: 80,00 mm, Tiefe: 30 mm
	221360	<u>SBB 301 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 301 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 700 mm, Höhe: 1710 mm
	221361	<u>SBB 302 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 290 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 700 mm, Höhe: 1710 mm
	221362	<u>SBB 401 WP SOL</u>	Warmwasserspeicher, Nenninhalt: 395 l, Höhe: 1880 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm
	227534	<u>SBB 501 WP SOL</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 495 l, Höhe: 1988 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 810 mm
	233719	UPZ	Trinkwasser-Zirkulationspumpe, Anschluss: G 1/2
	185458	<u>SBP 200 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 207 l, Höhe: 1535 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 630 mm
	220824	<u>SBP 400 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 415 l, Höhe: 1710 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm
	185459	<u>SBP 700 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 720 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm, Höhe: 1890 mm
	185460	<u>SBP 700 E SOL</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 703 l, Höhe: 1890 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm
	227564	<u>SBP 1000 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 1006 l, Höhe: 2300 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm
	235199	<u>SBPE 400</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 396 l, Höhe: 1717 mm, Breite: 787 mm, Tiefe: 852 mm
	234762	WPKI 6	Kompaktinstallation

	233602	WPKI-HK E	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	233603	WPKI-HKM E	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	233711	STB-FB	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	230013	<u>HZEA</u>	Heizungs-Enthärtungsarmatur, Höhe: 600 mm, Breite: 260 mm, Tiefe: 130 mm
	230031	<u>HZEN</u>	Nachfüllpatrone für Enthärtungsarmatur
	233828	SD 25-2 GE	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung, Für Druckschlauchgröße DN: 25, Länge: 2 m, Außendurchmesser mit Isolierung: 99 mm, Anschluss heizungs- und quellenseitig: G 1 1/4
	232971	SD 25-2.5 GE	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung, Für Druckschlauchgröße DN: 25, Länge: 2,5 m, Außendurchmesser mit Isolierung: 99 mm, Anschluss heizungs- und quellenseitig: G 1 1/4
	233831	SD 32-2 GE	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung, Für Druckschlauchgröße DN: 32, Länge: 2 m, Außendurchmesser mit Isolierung: 106 mm, Anschluss heizungs- und quellenseitig: G 1 1/4
	234348	<u>SBBE 301 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 299 l, Höhe: 1737 mm, Breite: 786 mm, Tiefe: 852 mm
	234349	<u>SBBE 302 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 290 l, Höhe: 1737 mm, Breite: 786 mm, Tiefe: 852 mm
	234350	<u>SBBE 401 WP SOL</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 395 l, Höhe: 1972 mm, Breite: 786 mm, Tiefe: 852 mm



234351

SBBE 501 WP SOL

Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 495 l,
Höhe: 1972 mm, Breite: 786 mm, Tiefe: 852 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de