


WPC 04 cool

SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 232931

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	233307	<u>WPSE</u>	Sole-Füllereinheit

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	232461	WPSV 25-6	Soleverteiler DN 20, Anzahl Solekreise: 6, Kugelhahn mit Klemmfitting: DN 20
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	235218	<u>MAG 12</u>	Sole-Ausdehnungsgefäß, Ausdehnungsgefäß: 12 l, Vordruck: 0,05 MPa
	221135	<u>WPHW 25</u>	Hydraulische Weiche, Anschluss Wärmepumpe: G 1 1/2, Anschluss Heizung: G 1 1/2, Volumenstrom: 2 m³/h
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	235233	<u>MFS-WP 22</u>	Manometerfilter-Set, Anschluss: G 1 A / Cu 22 x 1
	185579	<u>FE 7</u>	Fernbedienung mit Raumfühler, Höhe: 80 mm, Breite: 80 mm, Tiefe: 30 mm
	161696	<u>MEG 30</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit, 30 Liter, Flüssigkeitsinhalt: 30 l

	233711	STB-FB	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	223358	<u>SP cool</u>	Elektrische Verteilerleiste, Höhe: 90 mm, Breite: 310 mm, Tiefe: 65 mm
	233512	<u>FS-WP 28</u>	Filterbaugruppe, Anschluss: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	221382	DWS1	Soledruckwächter
	235234	<u>MFS-WP 28</u>	Manometerfilter-Set, Anschluss: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	233511	<u>FS-WP 22</u>	Filterbaugruppe, Anschluss: G 1 A / Cu 22 x 1
	234762	<u>WPKI 6</u>	Kompaktinstallation
	185460	<u>SBP 700 E SOL</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 703 l, Höhe: 1890 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de